Pushing Performance
Since 1945

Pneum. contact metal OD6mm F+valve ang.



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 000 7466
Specyfikacje	Pneum. contact metal OD6mm F+valve ang.
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140007466

Identyfikacja

Kategoria	Kontakty
Typ kontaktu	Kontakt pneumatyczny
Opis kontaktu	Z odcięciem Kątowy

Wersja

Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Proces produkcyjny	Kontakty toczone

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-20 ... +85 °C Średnica zewnętrzna rurki
Ciśnienie robocze	≤10 bar
Średnica zewnętrzna rurki	6 mm

Właściwości materiału

Materiał (kontaktów)	Mosiądz
Materiał (uszczelki)	HNBR (nawodniony NBR)
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte

Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel Naftalen

Specyfikacje i zgodność

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	10
Waga netto	17.04 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140189263

Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Stiftung & Co. KG | Marienwerderstr. 3 | 32339 Espelkamp | Germany