Wentylator z filtrem WEF4 / Fan filter WEF4



WEF4

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Ilość powietrza chłodzącego, nadmuch swobodny / Air volume, free flow	Mocowanie / Mounting	Wykrój montażowy / Enclosure cut-out [mm]	IP	Waga [kg] / Weight [kg]
86.204	WEF4	19 m^3/h	4 wbudowane klamry zapadkowe / 4 built-in ratchet braces	92 x 92^{+1}	IP54 / I (z przewodem ochronnym / earthed)	0,4
Kolor / Colour		Ilość powietrza chłodzącego z filtrem wyjściowym / Air volume with exit filter				
szary / gray		13 m^3/h				

Dodatkowe informacje / Additional information

Spełnia normy / Meet the standard	Szt. / Pcs.
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-6-1:2007	1
Podłączenie / Connection	Dane znamionowe / Rated data
2 przewody (linka), 160 mm / 2 stranded wires, 160 mm	230V AC; 50/60 Hz, 12W



Filtr WF6 / Filter WF6



WF6

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Mocowanie / Mounting	Wykrój montażowy / Enclosure cut-out [mm]	IP	Waga [kg] / Weight [kg]
86.206	WF6	szary / gray	4 wbudowane klamry zapadkowe / 4 built-in ratchet braces	92 x 92^{+1}	IP54	0,1

Dodatkowe informacje / Additional information

Spełnia normy / Meet the standard	Szt. / Pcs.
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-6-1:2007	1



Wentylator z filtrem WEF7 / Fan filter WEF7



WEF7

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Ilość powietrza chłodzącego, nadmuch swobodny / Air volume, free flow	Mocowanie / Mounting	Wykrój montażowy / Enclosure cut-out [mm]	IP	Waga [kg] / Weight [kg]
86.207	WEF7	52 m^3/h	4 wbudowane klamry zapadkowe / 4 built-in ratchet braces	124 x 124^{+1}	IP54 / I (z przewodem ochronnym / earthed)	0,6
Kolor / Colour		Ilość powietrza chłodzącego z filtrem wyjściowym / Air volume with exit filter				
szary / gray		43 m^3/h				

Dodatkowe informacje / Additional information

Spełnia normy / Meet the standard	Szt. / Pcs.
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-6-1:2007	1
Podłączenie / Connection	Dane znamionowe / Rated data
2 przewody (linka), 160 mm / 2 stranded wires, 160 mm	230V AC; 50/60 Hz, 19W



Filtr WF9 / Filter WF9



WF9

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Mocowanie / Mounting	Wykrój montażowy / Enclosure cut-out [mm]	IP	Waga [kg] / Weight [kg]
86.209	WF9	szary / gray	4 wbudowane klamry zapadkowe / 4 built-in ratchet braces	124 x 124^{+1}	IP54	0,1

Dodatkowe informacje / Additional information

Spełnia normy / Meet the standard	Szt. / Pcs.
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-6-1:2007	1



Wentylator z filtrem WEF10 / Fan filter WEF10



WEF10

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Ilość powietrza chłodzącego, nadmuch swobodny / Air volume, free flow	Mocowanie / Mounting	Wykrój montażowy / Enclosure cut-out [mm]	IP	Waga [kg] / Weight [kg]
86.210	WEF10	170 m^3/h	4 wbudowane klamry zapadkowe / 4 built-in ratchet braces	176 x 176^{+1}	IP54 / I (z przewodem ochronnym / earthed)	0,7
Kolor / Colour		Ilość powietrza chłodzącego z filtrem wyjściowym / Air volume with exit filter				
szary / gray		123 m^3/h				

Dodatkowe informacje / Additional information

Spełnia normy / Meet the standard	Szt. / Pcs.
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-6-1:2007	1
Podłączenie / Connection	Dane znamionowe / Rated data
2 przewody (linka), 300 mm / 2 stranded wires, 300 mm	AC 230V, 50/60Hz, 45W



Filtr WF12 / Filter WF12



WF12

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Mocowanie / Mounting	Wykrój montażowy / Enclosure cut-out [mm]	IP	Waga [kg] / Weight [kg]
86.212	WF12	szary / gray	4 wbudowane klamry zapadkowe / 4 built-in ratchet braces	176 x 176^{+1}	IP54	0,2

Dodatkowe informacje / Additional information

Spełnia normy / Meet the standard	Szt. / Pcs.
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-6-1:2007	1

