tesa® PRO 66751

Informacja Produkcie



Mocna taśma, odporna na działanie czynników atmosferycznych i temperatury

Opis produktu

Taśma tesa PRO Mounting Outdoor sprawia, że prace montażowe wykonywane przez fachowców na zewnątrz pomieszczeń są realizowane szybciej i w łatwiejszy sposób. Dzięki swojej mocnej i niezawodnej sile łączenia, taśma ta nadaje się, w szczególności do wymagających powierzchni takich jak płytki, cegły, metal i twarde tworzywa sztuczne. Dzięki tej odpornej na działanie UV, czynników pogody i temperatury taśmie, uzyskuj długotrwałą przyczepność i mocuj w niezawodny sposób istotne elementy zewnętrzne, takie jak skrzynki na listy czy numery domów.

Cechy

- Moc i trwałość: Taśma tesa PRO Mounting Outdoor jest jednym z najlepszych rozwiązań mocujących i zapewnia łatwe i stabilne mocowanie elementów na powierzchni ściennej na zewnątrz pomieszczeń, a także jest odporna na działanie promieni UV, wody i temperatury
- Taśma, której pasek o długości 10 cm jest w stanie utrzymać ciężar do 1 kg, do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń – do płaskich przedmiotów o grubości do 10 mm – do większości gładkich, wystarczająco twardych powierzchni – do płytek, metalu i większości tworzyw sztucznych
- Idealnie nadaje się do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń: Mocna, dwustronna taśma samoprzylepna do niezawodnego mocowania na zewnątrz pomieszczeń, np. numerów domów, skrzynek na listy i im podobnych
- Łatwość użycia: Taśmę montażową można ciąć, w zależności od potrzeb, na mniejsze lub większe kawałki, tak aby uzyskać paski samoprzylepne o optymalnych rozmiarach

Zastosowania

Łatwość zastosowania:

- Aby taśma montażowa zyskała pełną przyczepność, przedmiot i powierzchnię mocowania oczyść z kurzu, brudu i tłuszczu.
- Taśmę przyklej najpierw do bardziej chropowatej powierzchni. Paski taśmy naklejaj pionowo na całej długości przedmiotu lub powierzchni mocowania.
- Taśmę dociskaj mocno przez co najmniej pięć sekund. Usuń folię ochronną i bez dotykania wyeksponowanej powierzchni klejącej umieść na niej przedmiot mocowania i dociskaj go mocno przez co najmniej pięć sekund.
- Z uwagi na to, że taśmy montażowe są przeznaczone do trwałych zastosowań, na przedmiocie mocowania mogą pozostać ślady kleju. Do ich usunięcia użyj zmywacza tesa.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

• Materiał nośnika	lity akryl	• grubość całkowita	1140 µm
• typ substancji klejącej	akryl	• Max. siła przyczepności taśmy do	10 KG/M

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?mp=66751

tesa® PRO 66751

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- odporność na starzenie (uv) bardzo dobra
- odporność na chemikalia dobra
- odporność na wilgoć bardzo dobra

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?mp=66751