tesa® Professional 4431 64431

Informacja Produkcie

Niebieska taśma malarska tesa® do malowania na zewnątrz pomieszczeń

tesa® 4431 to lekko krepowana taśma papierowa z akrylową substancją klejącą. Znajduje zastosowanie w różnego rodzaju zewnętrznych pracach malarskich, np. to zabezpieczenia drzwi garażowych, balustrady balkonu. Nadaje się do stosowania z różnymi rodzajami farb. Niebieska taśma maskująca jest odporna na promieniowanie UV nawet przez tydzień, co pozwala wykonać bardziej wymagające prace malarskie. Łatwa w aplikacji, zapewnia uzyskanie prostych i czystych krawędzi malarskich.

Cechy

- Odporność na promieniowanie UV do jednego tygodnia, umożliwiająca intensywne prace malarskie
- Idealna do wszelkiego rodzaju prac malarskich na zewnątrz pomieszczeń, np. malowanie ogrodzenia, szopy ogrodowej
- Składa się z lekko krepowanego papierowego nośnika oraz akrylowej substancji klejącej

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Dane techniczne

• materiał nośnika	papier lekko krepowany	• typ substancji klejącej	akryl
• kolor	niebieski	• odporność na promienie uv	1 tygodnie
• grubość całkowita	120 µm		

Przylepność do

• stali	1.3 N/cm

Właściwości

• można urwać ręką	●●●	• stabilność dla lakieru	●●
• nadaje się do szorstkich powierzchni	●●	• nadaje się do nierówności	●●

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=04431

tesa® Professional 4431 64431

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=04431