PATRZ KARTA - SL4-PIB-EMH

Moduł podstawowy;otwory mocujące zewnętrzna

Typ	**SL4-PIB-EMH**
Catalog No.	**171302**
Alternate Catalog No.	**SL4-PIB-EMH**

Program dostaw

Asortyment			Kolumny sygnalizacyjne SL
Funkcja podstawowa			Moduł podstawowy
Sposób podłączenia			Zaciski sprężynowe Push-In
Sposób montażu			do montażu poziomego
Wyposażenie			Podstawa z otworami mocującymi na zewnątrz z pokrywą
Liczba modułów			maks. 5 modułów
Kolor			
			czarny
Stosowane do			SL4-L-… SL4-BL-… SL4-FL-… SL4-AP-...
Podłączanie do SmartWire-DT			nie

Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			IEC/EN 60947-5-1
Wytrzymałość klimatyczna			Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna		g	> 15 zgodnie z IEC 60068-2-27 Czas udaru 11 ms półsinusoidalny
Stopień ochrony IEC			IP66 IEC/EN 60529
Stopień ochrony UL			Typ 4, 4X, 13
Kolor kopuły			
			czarny
Temperatura otoczenia		°C	-30 - +60
Liczba elementów sygnalizacyjnych			maks. 5 z podstawą standardową maks. 10 z podstawą do obustronnego montażu
Przekrój przewodów przyłączeniowych			
Drut lub Linka		mm^2	0,2 - 1,5
Drut lub Linka, z tulejką		mm^2	0,25 - 1,5
Linka zakończona tulejką		mm^2	0,25 - 0,75
			AWG 24 - AWG 16

Styki

Odporność na udar napięciowy	U_{imp}	V AC	4000
Znamionowe napięcie izolacji	U_i	V	250
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			III/3

Moduły

Zakresy napięć			24 V AC/DC ± 10 % 110/120 V AC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 %

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-30
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	60

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Connection module for signal tower (EC001152)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Element kolumny sygnalizacyjnej, moduł przyłączeniowy (ecl@ss10.0.1-27-37-12-32 [AKF050014])

Connection type auxiliary circuit			Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na stojaku			Nie
Suitable for bracket mounting			Tak
Montaż podłogowy			Tak
Kolor			Inne
Suitable for AS interface			Nie

© 07/2022 by Eaton Industries GmbH