DKP...H60N Drabinka

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm


Informacje


Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO... i UKZP...
– opcja E - tylko dla odcinków do 3m
– na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm







Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
DKP100H60/3N	465410	100	3 000	4 200	2,42	12 / 36
DKP100H60/6N	465510	100	6 000	4 200	2,42	12 / 72
DKP200H60/3N	465420	200	3 000	8 400	2,69	12 / 36
DKP200H60/6N	465520	200	6 000	8 400	2,69	12 / 72
DKP300H60/3N	465430	300	3 000	12 600	2,97	6 / 18
DKP300H60/6N	465530	300	6 000	12 600	2,97	12 / 72
DKP400H60/3N	465440	400	3 000	16 800	3,38	6 / 18
DKP400H60/6N	465540	400	6 000	16 800	3,38	12 / 72
DKP500H60/3N	465450	500	3 000	21 000	3,51	6 / 18
DKP500H60/6N	465550	500	6 000	21 000	3,51	12 / 72
DKP600H60/3N	465460	600	3 000	25 200	3,79	6 / 18
DKP600H60/6N	465560	600	6 000	25 200	3,79	12 / 72

Obciążenie

