Product data sheet
Characteristics

MTN2370-0325
Gniazdo wtykowe SCHUKO 45° z przesłoną, b.śrub., B.A, P, Sys M



Status komercyjny
Powiadomienie o zakończeniu sprzedaży : LIP 14, 2022

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	M-Arc M-Star M-Elegance M-Plan glass System M M-Smart M-Plan
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z płytą centralną
Outlet standard deviation	Niemiecki system uziemienia gniazda zasilającego
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Z przesłonami torów prądowych

Parametry uzupełniające

Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Położenie styków uziemiających	45° regulowane oczko uziomu
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Prąd znamionowy	16 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Odcień kolory	Aktywny biały (RAL 9016)
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Materiał	Poliwęglan lśniący
Obróbka powierzchni	Antybakteryjny

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	Db
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,3 Cm
Szerokość opakowania 1	7,6 Cm
Długość opakowania 1	7,6 Cm
Waga opakowania 1	85 G

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Product Life Status :	End of commerc. - Block