Rozłączniki izolacyjne
Seria GE od 50A do 3150A.
Pokrętła i trzpienie


GEX...D - GEX...E


GEX62NE


GAX66N


GEX66N


GEX68N


GEX67NB


GAX7...AN


GEX7...

W celu właściwego doboru pokrętła i trzpienia należy zapoznać się z tabelą na stronie 12-41 do 12-43.

Kod zamówienia	Charakterystyka	Ilość w opak.	Masa
		szt.	[kg]
PRZEŁĄCZANIE BEZPOŚREDNIE. BLOKADA KŁÓDKĄ. ❶ Pokrętło obrotowe mocowane śrubami do korpusu rozłącznika izolacyjnego. W komplecie trzpień.			
GEX61D	dźwignia czarna 95mm	1	0,340
GEX61E	dźwignia czarna 50mm	1	0,052
GEX62D	dźwignia czarna 105mm	1	0,268
GEX62NE	dźwignia czarna 143mm	1	0,266
GEX63D ❷	dźwignia czarna 245mm	1	0,536
GEX63NE	dźwignia czarna 176mm	1	0,424
GEX64D ❷	dźwignia czarna 360mm	1	0,612
GEX64NE ❷	dźwignia czarna 396mm	1	0,612
new GEX641NE	dźwignia czarna 396mm	1	0,620
GEX65D	dźwignia czarna 50mm	1	0,054
GEX66ND	dźwignia czarna 115mm	1	0,216
GEX67ND	dźwignia czarna 143mm	1	0,322
GEX68ND ❷	dźwignia czarna 396mm	1	0,328
new GEX69ND	dźwignia czarna 604mm.	1	0,740
DO WERSJI ZE SPRZEGŁEM, BLOKADA KŁÓDKĄ. ❶ Pokrętło żółto/czerwone obrotowe mocowane śrubami do korpusu rozłącznika izolacyjnego. Trzpień do nabycia osobno ❶. Odblokowanie wg UL508A.			
GAX66N ❸	dźwignia 65mm. ☐ 7mm ❸. IP66	1	0,075
GEX61N	dźwignia 94mm. ☐ 7mm. IP65	1	0,326
GEX66N	dźwignia 115mm. ☐ 10mm. IP65	1	0,248
GEX67N	dźwignia 143mm. ☐ 14mm. IP65	1	0,302
GEX68N ❷	dźwignia 396mm. ☐ 14mm. IP65	1	0,312
DO WERSJI ZE SPRZEGŁEM, BLOKADA KŁÓDKĄ. ❶ Pokrętło czarne obrotowe mocowane śrubami do korpusu rozłącznika izolacyjnego. Trzpień do nabycia osobno ❶. Odblokowanie wg UL508A.			
GAX66NB ❸	dźwignia 65mm. ☐7mm ❸. IP66	1	0,075
GEX61NB	dźwignia 94mm. ☐ 7mm. IP65	1	0,334
GEX61NC	dźwignia 94mm. ☐ 7mm. IP65	1	0,074
GEX62NC	dźwignia 143mm. ☐ 10mm. IP65	1	0,252
GEX63NC	dźwignia 176mm. ☐ 14mm. IP65	1	0,302
GEX64NC ❷	dźwignia 396mm. ☐ 14mm. IP65	1	0,488
new GEX641NC	dźwignia 396mm. ☐ 14mm. IP65	1	0,500
GEX66NB	dźwignia 115mm. ☐ 10mm. IP65	1	0,246
GEX67NB	dźwignia 143mm. ☐ 14mm. IP65	1	0,298
GEX68NB ❷	dźwignia 396mm. ☐ 14mm. IP65	1	0,310
new GEX69NB	dźwignia 604mm. ☐ 14mm. IP65	1	0,740
TRZPIENIE do pokręteł do wersji ze sprzęgłem ❶.			
GAX7150AN	długość 150mm, ☐ 7mm	1	0,090
GAX7200AN	długość 200mm, ☐ 7mm	1	0,112
GAX7300AN	długość 300mm, ☐ 7mm	1	0,160
GAX7400AN	długość 400mm, ☐ 7mm	1	0,200
GAX7500AN	długość 500mm, ☐ 7mm	1	0,250
GEX7162N	długość 177mm, ☐ 7mm	1	0,056
GEX7195N	długość 195mm, ☐ 14mm	1	0,248
GEX7227N	długość 227mm, ☐ 10mm	1	0,154
GEX7239N	długość 239mm, ☐ 14mm	1	0,310
GEX7250N	długość 250mm, ☐ 7mm	1	0,084
GEX7345N	długość 345mm, ☐ 14mm	1	0,480
GEX7375N	długość 375mm, ☐ 10mm	1	0,274
GEX7387N	długość 387mm, ☐ 7mm	1	0,142
GEX7536N	długość 536mm, ☐ 10mm	1	0,408
GEX7535N	długość 535mm, ☐ 14mm	1	0,784
GEX7485N	długość 485mm, ☐ 14mm	1	0,930

❶ W celu właściwego doboru należy zapoznać się z tabelą na stronie 12-41 do 43 i 12-47.
❷ Przełączanie dwoma rękoma.
❸ Stosować trzpienie typu GAX7...AN.

Certyfikaty i zgodności
Certyfikaty: EAC dla wszystkich; cULus według UL98/CSA C22.2 nr 4 tylko dla typów GAX66N... i GAX7...AN.
Zgodne z normami: IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-3.

Kształt i długość pokrętła	Typ pokrętła
50mm	GEX61E - GEX65D
65mm	GAX66N - GAX66NB
94mm	GEX61N - GEX61NB GEX61NC
95mm	GEX61D
105mm	GEX62D
115mm	GEX66ND - GEX66NB GEX66N
143mm	GEX62NC - GEX62NE GEX67N - GEX67NB GEX67ND
176mm	GEX63NC - GEX63NE
245mm	przełączanie dwoma rękoma GEX63D
360mm	przełączanie dwoma rękoma GEX64D
396mm	przełączanie dwoma rękoma GEX64NC - GEX64NE - GEX641NC - GEX641NE - GEX68N - GEX68NB - GEX68ND
604mm	przełączanie dwoma rękoma GEX69ND - GEX69NB