Gniazda

Gniazda SCHUKO QuickFlex z zaciskami śrubowymi





- Gniazda z zaciskami śrubowymi.

Legenda:

Wbudowana przesłona przeciwporażeniowa (ochrona dzieci)

Gniazdo wtykowe SCHUKO QuickFlex		Gniazdo wtykowe SCHUKO QuickFlex	
Wariant	Nr art.	Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2401-4044**	kremowy	**MTN2400-4044**
biały	**MTN2401-4019**	biały	**MTN2400-4019**
aluminium	**MTN2401-4060**	aluminium	**MTN2400-4060**
mosiądz antyk	**MTN2401-4143**	mosiądz antyk	**MTN2400-4143**
stal szlachetna	**MTN2401-4146**	stal szlachetna	**MTN2400-4146**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Akcesoria: płytka centralna z polem opisowym i modułem ogranicznika przepięć do gniazd SCHUKO Systemu M MTN2335-03../-04.., płytka centralna ze wskaźnikiem świetlnym i modułem oświetleniowym LED do gniazd SCHUKO Systemu M MTN2334-03../-04.., płytka centralna z polem opisowym i modułem wskaźnika świetlnego do gniazd SCHUKO Systemu M MTN2333-03../-04..

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków