Gniazda



Gniazdo z kołkiem ochronnym i klapką, IP44



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2514-4044**
biały	**MTN2514-4019**
aluminium	**MTN2514-4060**
stal szlachetna	**MTN2514-4146**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz V
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Zakres dostawy: Gniazdo z uszczelką.



Gniazdo z kołkiem ochronnym



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2600-4044**
biały	**MTN2600-4019**
aluminium	**MTN2600-4060**
mosiądz antyk	**MTN2600-4143**
stal szlachetna	**MTN2600-4146**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz V
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Akcesoria: płytka centralna z polem opisowym i modułem ogranicznika przepięć do gniazdek z bolcem Systemu M MTN2535-03../-04.., płytka centralna ze wskaźnikiem świetlnym i modułem oświetleniowym LED do gniazdek z bolcem Systemu M MTN2534-03.. /-04.., płytką centralną z polem opisowym i modułem wskaźnika świetlnego LED do gniazdek z bolcem Systemu M MTN2533-03.. /-04..