Gniazda





Gniazdo z kołkiem ochronnym i klapką


QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2610-4044**
biały	**MTN2610-4019**
aluminium	**MTN2610-4060**
mosiądz antyk	**MTN2610-4143**
stal szlachetna	**MTN2610-4146**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz V
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazdo do obwodów dedykowanych z kołkiem ochronnym i polem opisowym


QuickFlex

Wariant	Nr art.
rubinowy	**MTN2612-4006**
zielony	**MTN2612-4004**
pomarańczowy	**MTN2612-4002**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz V
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Uwaga: Mechanizmy oznaczone są tak, aby pasowały do koloru ramki.



Gniazdo z kołkiem ochronnym i klapką, IP44


QuickFlex IP44

Wariant	Nr art.
MTN2514-4044	**MTN2614-4044**
MTN2514-4019	**MTN2614-4019**
MTN2514-4060	**MTN2614-4060**
MTN2514-4146	**MTN2614-4146**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz V
Z przesłoną
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Zakres dostawy: Gniazdo z uszczelką.