BDFCH120...NMC Profil

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Profil ustalający kąt nachylenia konstrukcji wolnostojących

Materiał
Stal S350GD w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Dodatkowe informacje
Zalety:
- wydłużona perforacja w górnej półce pozwala na montaż paneli o różnych wymiarach bez konieczności wiercenia dodatkowych otworów w profilu
- szybki montaż profili skośnych BDF...H120 z ceownikami CWC100H50 (płatwie) dzięki wydłużonej górnej półce profili skośnych do 50 mm i przesunięciu otworów, co umożliwia wygodne podejście od spodu kluczem nasadowym i wkrętarką
- gęsta i powiększona perforacja w boku
- perforacja w dolnej półce daje możliwość przykręcenia profili stężających konstrukcje bez konieczności używania dodatkowych elementów
- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję
Do montażu należy użyć śrub SGKFM10x20PV + PW10F







Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
BDFCH120/3,6NMC	863335	3 570	10,67	1
BDFCH120/4,4NMC	863343	4 386	13,12	1
BDFCH120/4,8NMC	863347	4 794	14,33	1
BDFCH120/5,4NMC	863354	5 406	16,17	1

Przykłady


Montaż profilu BDFCH120...NMC z ceownikiem CWT70H50...NMC
które tworzą stół dla paneli PV
Szczegół 1
Szczegół 1
SGKFM10x20
CWT70H50...NMC
BDFCH120...NMC