Broszura informacyjna

71 31 160

KNIPEX CoBolt® S

Kompaktowe szczypce tnące przegubowe

Z wgłębieniem w krawędzi tnącej



- Wytrzymała krawędź tnąca z wgłębieniem przecina za jednym razem nawet najtwardsze materiały o profilu okrągłym
- Wyjątkowo duża wydajność cięcia przy poręcznej długości 160 mm
- Mała, wąska główka zapewnia bardzo dobrą dostępność

- Kompaktowe i wydajne: przecinają sworznie, gwoździe, nity itd. o średnicy do 4,8 mm
- Twardość ostrzy ok. 64 HRC
- Niewielki nakład siły dzięki efektywnemu mechanizmowi dźwigni
- Laserowo nacinane ostrze redukuje poślizg materiału
- Z powierzchnią chwytającą pod złączem do chwytania i przeciągania drutów o średnicy od Ø 1,0 mm
- Wgłębienie w ostrzu ułatwia cięcie przewodów o większych przekrojach dzięki lepszemu wykorzystaniu efektu dźwigni w pobliżu punktu obrotu
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

Ogólna	
Nr art.	71 31 160
EAN	4003773084587
Szczypce	fosforanowane, czarne
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	200 g
Wymiary	160 x 45 x 14 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 5,3 mm
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 4,8 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 3,6 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 3,3 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych











