# Złączka 1-torowa ZJU2-2,5PE do przewodów 2,5 mm² 800V

## CECHY I KORZYŚCI

- pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym z szyną montażową
- możliwość montażu na szynach TSE32 i TSE35



CE

## DANE LOGISTYCZNE

| | |
|---|---|
| **Typ** | ZJU2-2,5PE (60 SZT.) |
| **Indeks Ergom** | R34RR-07020000205 |
| **W opakowaniu [szt.]** | 60 |
| **Waga [g]** | 16,8 |

## DANE MECHANICZNE

| | |
|---|---|
| **Długość odizolowania [mm]** | 8 |
| **Kolor** | żółto-zielony |
| **Korpus** | poliamid |
| **Kształt zaciśnięcia końcówki na lince** | sześciokąt<br>kwadrat |
| **Maks. moment dokręcenia (mocowanie) [Nm]** | 0,6 |
| **Maks. moment dokręcenia (zacisk) [Nm]** | 0,6 |
| **Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm²]** | 0,2÷4 / 0,2÷2,5 |
| **Temperatura otoczenia [°C]** | -25 ÷ +55 |
| **Typ oznacznika** | EZU-5 |
| **Wymiar (W x S x G) [mm]** | 42,5 x 47 x 5,2 |
| **Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)** | 3,5x0,6 |

## DANE ELEKTRYCZNE

| | |
|---|---|
| **Przekrój znamionowy [mm²]** | 2,5 |
| **Prąd ciągły [A]** | 32 |
| **Wytrzymałość elektryczna [kV/mm]** | 4 |

## CERTYFIKATY I NORMY

| | |
|---|---|
| **Stopień ochrony** | IP20 |
| **Klasa palności** | UL 94 V0 |
| **Normy** | PN-EN 60947-7-2 |

Data publikacji: 7/3/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.