# Złączka 1-torowa ZJUN-150 do przewodów 150 mm² 1000V

## CECHY I KORZYŚCI

- tor prądowy wykonany ze stopu aluminium cynowanego
- montaż do szyny TSE 35 lub podłoża



CE

## DANE LOGISTYCZNE

| | |
|---|---|
| **W opakowaniu [szt.]** | 5 |
| **Waga [g]** | 790 |

## DANE MECHANICZNE

| | |
|---|---|
| **Długość odizolowania [mm]** | 30 |
| **Korpus** | poliamid |
| **Kształt zaciśnięcia końcówki na lince** | trapez |
| **Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm²]** | 35÷150 / 35÷150 |
| **Wymiar (W x S x G) [mm]** | 97 x 29 x 29 |
| **Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]** | 24 |
| **Zalecany typ końcówki wkrętaka (sześciokątny)** | 30 |

## DANE ELEKTRYCZNE

| | |
|---|---|
| **Przekrój znamionowy [mm²]** | 150 |
| **Prąd ciągły Al [A]** | 290 |
| **Prąd ciągły Cu [A]** | 320 |
| **Napięcie znamionowe izolacji $U_i$ [V]** | 1000 |
| **Wytrzymałość elektryczna [kV]** | 3 |

## CERTYFIKATY I NORMY

| | |
|---|---|
| **Stopień ochrony** | IP20 |
| **Klasa palności** | UL 94 V0 |
| **Normy** | PN-EN 60947-7-1 |

| Typ | Indeks Ergom | Kolor |
|---|---|---|
| **ZJUN-150 (5 SZT.)** | R34RR-07010001903 | szary |
| **ZJUN-150/BL (5 SZT.)** | R34RR-07010002903 | niebieski |
| **ZJUN-150 PE (5 SZT.)** | R34RR-07020001903 | żółto-zielony |

Data publikacji: 7/3/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.