Złączka 2-torowa ZJUN-2x35 do przewodów 35 mm² 1000V

CECHY I KORZYŚCI

- kompaktowe rozmiary
- śruby pokryte pastą stykową
- montaż tylko na szynie TSE 35
- możliwość montażu pod maskownicą aparatury modułowej



CE

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	12

DANE MECHANICZNE

Długość odizolowania [mm]	19
Korpus	poliamid
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	trapez
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm²]	2,5÷35
Wymiar (W x S x G) [mm]	47,4 x 27,3 x 40,3

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm²]	35
Prąd ciągły Al [A]	120
Prąd ciągły Cu [A]	135
Napięcie znamionowe izolacji U_i [V]	1000

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJUN-2x35 (12 SZT.)	R34RR-07010021083	szary
ZJUN-2x35/BL (12 SZT.)	R34RR-07010021183	niebieski
ZJUN-2x35 PE (12 SZT.)	R34RR-07020001983	żółto-zielony
ZJUN-2x35/BK (12 SZT.)	R34RR-07010019303	czarny
ZJUN-2x35/RD (12 SZT.)	R34RR-07010020303	czerwony

Data publikacji: 7/3/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.