Złączka 1-torowa ZJUN-240 do przewodów 240 mm² 1000V

CECHY I KORZYŚCI

- tor prądowy wykonany ze stopu aluminium cynowanego
- montaż tylko do podłoża



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	1
Waga [g]	305

DANE MECHANICZNE

Długość odizolowania [mm]	43
Korpus	poliamid
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	trapez
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm²]	35÷240 / 35÷240
Wymiar (W x S x G) [mm]	130 x 67 x 38
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	40
Zalecany typ końcówki wkrętaka (sześciokątny)	43

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm²]	240
Prąd ciągły Al [A]	380
Prąd ciągły Cu [A]	425
Napięcie znamionowe izolacji U_i [V]	1000
Wytrzymałość elektryczna [kV]	3

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJUN-240	R34RR-07010011001	szary
ZJUN-240/BL	R34RR-07010021001	niebieski
ZJUN-240 PE	R34RR-07020001001	żółto-zielony

Data publikacji: 7/3/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.