Złączka 3-torowa ZJUN-3x150 do przewodów 150 mm² 1000V

CECHY I KORZYŚCI

- kompaktowe rozmiary
- śruby pokryte pastą stykową
- montaż do szyny TSE 35 lub podłoża



CE

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	1

DANE MECHANICZNE

Długość odizolowania [mm]	30
Korpus	poliamid
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	trapez
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm²]	35÷150 / 35÷150
Wymiar (W x S x G) [mm]	98 x 59 x 73
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	24
Zalecany typ końcówki wkrętaka (sześciokątny)	30

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm²]	150
Prąd ciągły Al [A]	290
Prąd ciągły Cu [A]	320
Napięcie znamionowe izolacji U_i [V]	1000
Wytrzymałość elektryczna [kV]	3

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJUN-3x150	R34RR-07010022301	szary
ZJUN-3x150/BL	R34RR-07010022401	niebieski
ZJUN-3x150 PE	R34RR-07020002601	żółto-zielony

Data publikacji: 7/3/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.