Złączka 1-torowa ZJUN-35 do przewodów 35 mm² 1000V

CECHY I KORZYŚCI

- tor prądowy wykonany ze stopu aluminium cynowanego
- montaż tylko na szynie TSE 35
- możliwość montażu pod maskownicą aparatury modułowej
- śruby pokryte pastą stykową



CE

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	20

DANE MECHANICZNE

Długość odizolowania [mm]	19
Korpus	poliamid
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	trapez
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm²]	2,5÷35
Wymiar (W x S x G) [mm]	43,5 x 23,7 x 40,3

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm²]	35
Prąd ciągły Al [A]	120
Prąd ciągły Cu [A]	135
Napięcie znamionowe izolacji U_i [V]	1000

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJUN-35 (20 SZT.)	R34RR-07010001603	szary
ZJUN-35/BL (20 SZT.)	R34RR-07010002603	niebieski
ZJUN-35 PE (20 SZT.)	R34RR-07020001603	żółto-zielony
ZJUN-35/BK (20 SZT.)	R34RR-07010003303	czarny
ZJUN-35/RD (20 SZT.)	R34RR-07010004303	czerwony

Data publikacji: 7/3/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.