Dławnica typu SFKD

z gwintem PG do szybkiego montażu


IP66

Materiał poliamid 6.6
Kolor czarny
szary - na zamówienie
Stopień ochrony IP66

Przeznaczona do szybkiego połączenia rur karbowanych typu WTE.

Uwaga! Nakrętki czarne N.../H BK i uszczelki do dławnicy należy zamawiać oddzielnie.





Typ	Art. nr	Ø rury zewn. [mm]	Gwint PG	Wymiary [mm]					Typ rury	Kolor	szt
				d	D	L	E	H			
SFKD 7	E03DK-07070100101	10,0	P7	8	16	17,8	8,5	48,7	WTE 7 WTE 7L WTE 7R WTE 7W	●	10
SFKD 9	E03DK-07070100201	13,0	P9	11,3	21,2	31,7	10	63,9	WTE 9 WTE 9L WTE 9R WTE 9W	●	10
SFKD 11	E03DK-07070100301	15,8	P11	13,6	23,7	33,2	10	67,2	WTE 11 WTE 11L WTE 11R WTE 11W	●	10
SFKD 16	E03DK-07070100501	21,2	P16	17,7	28,9	36,1	11	70,2	WTE 16 WTE 16L WTE 16R WTE 16W	●	10
SFKD 21	E03DK-07070100601	28,5	P21	22,1	37	45,0	12	81,7	WTE 21 WTE 21L WTE 21R WTE 21W	●	10
SFKD 29	E03DK-07070100701	34,5	P29	30,1	43	57,0	12	96,2	WTE 29 WTE 29L WTE 29R WTE 29W	●	10
SFKD 36	E03DK-07070100801	42,5	P36	38	54	73,5	12	119,2	WTE 36 WTE 36L WTE 36R WTE 36W	●	10
SFKD 48	E03DK-07070100901	54,5	P48	49,2	67,4	95,1	12	148,8	WTE 48 WTE 48L WTE 48R WTE 48W	●	10

