CECHY I KORZYŚCI

- wycinaki do wycinania okrągłych otworów w blachach za pomocą wycinarki hydraulicznej lub głowicy
- wycięty materiał zostaje pocięty na trzy części i jest łatwy do usunięcia z matrycy wycinaka

UWAGA!

Wycinaki N3WY o rozmiarach większych od 40,5 sprzedawane są w komplecie z pastą do gwintów MOLYKOTE 1000.

Na zamówienie dostępne inne rozmiary.





Typ	Indeks Ergom	Maks. grubość materiału (stal) [mm]	Otwór centrujący Ø [mm]	Gwint PG	Gwint M	Trzpień pociągowy	Otwór calowy	Ø
N3WY 12,2/PG7/M12	E06WD-01060140050						1/2”	
N3WY 15,4/PG9	E06WD-01060140100	2,0	10÷10,5	PG9		3/8”UNF - 63		15,4
N3WY 16,2/M16	E06WD-01060140200	2,0	10÷10,5		M16	3/8”UNF - 63		16,2
N3WY 18,8/PG11	E06WD-01060140300	2,0	10÷10,5	PG11		3/8”UNF - 63	3/4”	18,8
N3WY 20,7/PG13/M20	E06WD-01060140400	2,0	10÷10,5	PG13	M20	3/8”UNF - 63		20,7
N3WY 22,8/PG16	E06WD-01060140500	2,0	10÷10,5	PG16		3/8”UNF - 63	7/8”	22,8
N3WY 25,5/M25	E06WD-01060140600	2,0	10÷10,5		M25	3/8”UNF - 63	1”	25,5
N3WY 28,6/PG21	E06WD-01060140700	2,0	10÷10,5	PG21		3/8”UNF - 63		28,6
N3WY 30,5/M30	E06WD-01060140800	2,0	10÷10,5		M30	3/8”UNF - 63	1-7/32”	30.5
N3WY 32,5/M32	E06WD-01060140900	2,0	10÷10,5		M32	3/8”UNF - 63		32,5
N3WY 37,4/PG29	E06WD-01060141000	3,0	19,5÷20	PG29		3/4”UNF - 85	1-1/2”	37,4
N3WY 40,5/M40	E06WD-01060141100	3,0	19,5÷20		M40	3/4”UNF - 85		40,5
N3WY 47,5/PG36	E06WD-01060141200	3,0	19,5÷20	PG36		3/4”UNF - 85		47,5
N3WY 50,5/M50	E06WD-01060141300	3,0	19,5÷20		M50	3/4”UNF - 85		50,5
N3WY 54,5/PG42	E06WD-01060141400	3,0	19,5÷20	PG42		3/4”UNF - 85	2-1/8”	54,5
N3WY 59,8/PG48	E06WD-01060141500	3,0	19,5÷20	PG48		3/4”UNF - 85		59,8
N3WY 63,5/M63	E06WD-01060141600	3,0	19,5÷20		M63	3/4”UNF - 85	2-1/2”	63,5

Data publikacji: 15/11/2022

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.