CECHY I KORZYŚCI

- taśmy kablowe z wbudowaną wkładką stalową, znakomita jakość mocowania wiązki przewodów
- do stosowania na zewnątrz, wysoka odporność na promieniowanie UV



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	100

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6.6 odporny na promieniowanie UV; stal nierdzewna
Bezhalogenowe	tak
Kolor	czarny
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +85
Minimalna temperatura montażu [°C]	0

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	UL 94 V2
Normy	PN-EN 62275

Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W
TYUV 20/3 (100 SZT.)	E01TK-01150100101	8	50	MK III A, MK III PR	200	2,4
TYUV 20/3,6 (100 SZT.)	E01TK-01150100201	18	50	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	208	3,6
TYUV 30/3,6 (100 SZT.)	E01TK-01150100301	18	76	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	281	3,6
TYUV 30/5 (100 SZT.)	E01TK-01150100401	22	78	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	293	4,8
TYUV 30/8 (100 SZT.)	E01TK-01150100601	54	90	MK III B, MK III C	338	7,6
TYUV 40/5 (100 SZT.)	E01TK-01150100501	22	102	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	360	4,8
TYUV 70/8 (100 SZT.)	E01TK-01150100701	54	229	MK III B, MK III C	762	7,6

Data publikacji: 16/11/2022

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.