CECHY I KORZYŚCI

- nasuwka z tulejką izolacyjną poliamidową z dodatkową tulejką Cu wewnątrz do podwójnego zaciskania
- tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia montaż przewodu
- kolor tulejki ułatwia identyfikacje przekroju
- do pracy w szerszym zakresie temperatur niż końcówki z izolacją PCV



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	100

DANE MECHANICZNE

Izolacja	poliamid 6.6
Materiał	mosiądz
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +95

UWAGA!

Końcówki z izolacją PC dostępne na zamówienie.

Końcówki na szpuli - szczegóły na www.ergom.com

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Rozmiar	d	L_1	L_2	Waga [kg]
NI 2,8-1/0,5 (100 SZT.)	E10KN-03010100101	0,75÷1	czerwony	2,8x0,5	1,7	19,0	6,5	0,07
NI 2,8-1/0,8 (100 SZT.)	E10KN-03010100201			2,8x0,8				
NI 4,8-1/0,5 (100 SZT.)	E10KN-03010100501			6,3x0,8				0,1
NI 4,8-1/0,8 (100 SZT.)	E10KN-03010100601			2,8x0,5				0,07
NI 6,3-1/0,8 (100 SZT.)	E10KN-03010100901			4,8x0,8		21,0	7,2	0,09
NI 2,8-2,5/0,5 (100 SZT.)	E10KN-03010100301	1,5÷2,5	niebieski	4,8x0,5	2,3	19,0	6,5	0,07
NI 2,8-2,5/0,8 (100 SZT.)	E10KN-03010100401			4,8x0,8				0,08
NI 4,8-2,5/0,5 (100 SZT.)	E10KN-03010100701			2,8x0,8				
NI 4,8-2,5/0,8 (100 SZT.)	E10KN-03010100801			4,8x0,5				
NI 6,3-2,5/0,8 (100 SZT.)	E10KN-03010101001			6,3x0,8		21,0	7,2	0,11
NI 6,3-6/0,8 (100 SZT.)	E10KN-03010101101	4÷6	żółty	6,3x0,8	3,4	24,0	7,2	0,18
NI 9,5-6/1,2 (100 SZT.)	E10KN-03010101201			9,5x1,2	3,3	28,5	12,0	0,26

Data publikacji: 7/2/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.