Złączka 1-torowa ZJUN-50 do przewodów 50 mm² 1000V

CECHY I KORZYŚCI

- tor prądowy wykonany ze stopu aluminium cynowanego
- montaż tylko na szynie TSE 35
- możliwość montażu pod maskownicą aparatury modułowej



CE

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	10
Waga [g]	340

DANE MECHANICZNE

Długość odizolowania [mm]	23
Korpus	poliamid
Kształt zaciśnięcia końcówki na linice	trapez
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm²]	2,5÷50 / 6÷50
Wymiar (W x S x G) [mm]	51 x 43,5 x 18
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	10
Zalecany typ końcówki wkrętaka (sześciokątny)	23

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm²]	50
Prąd ciągły Al [A]	145
Prąd ciągły Cu [A]	160
Napięcie znamionowe izolacji U_i [V]	1000
Wytrzymałość elektryczna [kV]	3

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJUN-50 (10 SZT.)	R34RR-07010001703	szary
ZJUN-50/BL (10 SZT.)	R34RR-07010002703	niebieski
ZJUN-50 PE (10 SZT.)	R34RR-07020001703	żółto-zielony

Data publikacji: 7/3/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.