Złączka 1-torowa ZJU2-35 do przewodów 35 mm² 800V

CECHY I KORZYŚCI

- pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym
- metalowe elementy złącz wykonane z wysokiej jakości stopu miedzi
- izolacja obudowy wykonana z poliamidu bezhalogenowego UL 94 V0
- możliwość montażu na szynach TSE32 i TSE35



CE

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	20
Waga [g]	54,6

DANE MECHANICZNE

Długość odizolowania [mm]	15
Korpus	poliamid
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	trapez
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm²]	10÷50 / 10÷35
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Typ oznacznika	EZU-10
Wymiar (W x S x G) [mm]	50 x 62 x 15,2
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	3
Zalecany typ końcówki wkrętaka (sześciokątny)	3

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm²]	35
Napięcie znamionowe izolacji U_i [V]	800
Prąd ciągły [A]	150
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJU2-35 (20 SZT.)	R34RR-07010000705	szary
ZJU2-35/BK (20 SZT.)	R34RR-07010000745	żółty
ZJU2-35/BL (20 SZT.)	R34RR-07010000725	niebieski
ZJU2-35/RD (20 SZT.)	R34RR-07010000735	czerwony
ZJU2-35/YL (20 SZT.)	R34RR-07010000715	czarny

Data publikacji: 7/3/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Data publikacji: 7/3/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.