Złączka 1-torowa ZJU2-6PE do przewodów 6 mm² 800V



CECHY I KORZYŚCI

- pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym z szyną montażową
- możliwość montażu na szynach TSE32 i TSE35

DANE LOGISTYCZNE

Typ	ZJU2-6PE (40 SZT.)
Indeks Ergom	R34RR-07020000405
W opakowaniu [szt.]	40
Waga [g]	27,2

DANE MECHANICZNE

Długość odizolowania [mm]	8
Kolor	żółto-zielony
Korpus	poliamid
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	sześciokąt kwadrat
Maks. moment dokręcenia (mocowanie) [Nm]	1,5
Maks. moment dokręcenia (zacisk) [Nm]	1,5
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm²]	0,2÷10 / 0,2÷6
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Typ oznacznika	EZU-8
Wymiar (W x S x G) [mm]	42,5 x 47 x 8,2
Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	4x0,6

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm²]	6
Prąd ciągły [A]	57
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-2

Data publikacji: 7/3/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.