Karta katalogowa | Nr katalogowy: 821-099/000-003

zestaw do układów trójfazowych; z pomarańczową ścianką końcową; z 2-przewodowymi złączkami listwowymi; z dźwignią i przyciskami; 10 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; szary/niebieski/żółto-zielony

https://www.wago.com/821-099/000-003



Kolor: szary/niebieski/żółto-zielony

Parametry elektryczne

moc strat

prąd znamionowy I_N dla wskaźnika mocy strat	57 A

Parametry zacisków

łączna liczba potencjałów	5
liczba poziomów	1

Typ połączenia 1

sposób otwierania zacisku	Dźwignia
materiał podłączanego przewodu	Miedź
przekrój znamionowy	10 mm²
przewód jednodrutowy	0,5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG
przewód jednodrutowy; montaż wtykowy bez narzędzi	4 … 16 mm² / 14 … 6 AWG
przewód wielodrutowy	0,5 … 16 mm² / 20 … 8 AWG
przewód linkowy	0,5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG
przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa	0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
przewód linkowy; z tulejką; montaż wtykowy bez narzędzi	4 … 10 mm² / 12 … 8 AWG
długość odizolowania przewodu	17 … 19 mm / 0.67 … 0.75 in

Typ połączenia 2

rodzaj montażu 2	Przycisk
materiał podłączanego przewodu	Kupfer
przekrój znamionowy 2	10 mm²
przewód jednodrutowy 2	0,5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG
przewód jednodrutowy; montaż wtykowy bez narzędzi 2	4 … 16 mm² / 14 … 6 AWG
przewód wielodrutowy 2	0,5 … 16 mm² / 20 … 8 AWG
przewód linkowy 2	0,5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG
przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa 2	0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG

Typ połączenia 2

przewód linkowy; z tulejką; montaż wtykowy bez narzędzi 2	4 … 10 mm² / 12 … 8 AWG
długość odizolowania przewodu 2	17 … 19 mm / 0.67 … 0.75 in

Wymiary

wysokość	89 mm / 3.504 in
głębokość	64,3 mm / 2.532 in

Dane mechaniczne

sposób montażu	Szyna montażowa TS 35
powierzchnia na opis	0,394 inch

Dane materiałowe

Uwaga dane materialowe	Parametry stosowanych materiałów
kolor	szary/niebieski/żółto-zielony
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	1,366 MJ
masa	168,7 g

Warunki środowiskowe

temperatura montażu	-35 … +85 °C
długotrwała temperatura pracy maks.	-60 … +105 °C

Dane handlowe

szt./opak.	1 szt.
GTIN	4066966323863