Karta katalogowa | Nr katalogowy: 821-099/000-004

zestaw do układów trójfazowych; z pomarańczową ścianką końcową; z 2-przewodowymi złączkami listwowymi; z dźwignią i przyciskami; 16 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; szary/niebieski/żółto-zielony

https://www.wago.com/821-099/000-004



Kolor: szary/niebieski/żółto-zielony

Item includes



Nr kat.: 249-117 — 2

blokada końcowa bezśrubowa; szerokość 10 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara



Nr kat.: 249-119 — 1

podstawka oznacznika grupowego; szara

Nr kat.: 2009-110 — 1

pasek oznacznikowy; do drukarki Smart Printer; w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały



Nr kat.: 2116-1292 — 1

ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 1 mm; pomarańczowa



Nr kat.: 2116-5201 — 3

złączka przelotowa 2-przewodowa; z dźwignią i przyciskami; 16 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; szara



Nr kat.: 2116-5204 — 1

złączka przelotowa 2-przewodowa; z dźwignią i przyciskami; 16 mm²; z otworem pomiarowym; do zastosowań Ex i; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; niebieski



Nr kat.: 2116-5207 — 1

złączka PE 2-przewodowa; z dźwignią i przyciskami; 16 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; żółto-zielony

Parametry zacisków

łączna liczba potencjałów	5
liczba poziomów	1
liczba miejsc na mostek	10

Typ połączenia 1

technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
sposób otwierania zacisku	Dźwignia
materiał podłączanego przewodu	Miedź
przekrój znamionowy	16 mm²
przewód jednodrutowy	0,5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG
przewód jednodrutowy; montaż wtykowy bez narzędzi	2,5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG
przewód linkowy	0,5 … 25 mm² / 20 … 4 AWG
przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa	0,5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG
przewód linkowy; z tulejką; montaż wtykowy bez narzędzi	6 … 16 mm² / 10 … 6 AWG
wskazówka (przekrój przewodu)	Wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.
długość odizolowania przewodu	18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 in
kierunek oprzewodowania	Oprzewodowanie od czoła

Typ połączenia 2

rodzaj montażu 2	Przyrząd montażowy
przekrój znamionowy 2	16 mm²

Wymiary

wysokość	91,5 mm / 3.602 in

Dane mechaniczne

sposób montażu	Szyna montażowa TS 35
powierzchnia na opis	0,427 inch

Dane materiałowe

Uwaga dane materialowe	Parametry stosowanych materiałów
kolor	szary/niebieski/żółto-zielony
materiał izolacyjny	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
klasa palności wg. UL94 dla elementu otwierającego zacisk	V0
obciążenie ogniowe	2,361 MJ
masa	207,9 g
materiał	Polyamide (PA66)

Dane handlowe

szt./opak.	1 szt.
GTIN	4066966323771

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant,No Exemption

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy przestrzegać dokumentacji technicznej produktów.

Aktualne adresy – patrz: www.wago.com