Karta katalogowa | Nr katalogowy: 821-099/000-005

zestaw do układów trójfazowych; z pomarańczową ścianką końcową; z 2-przewodowymi złączkami listwowymi; z dźwignią i przyciskami; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szary/niebieski/żółto-zielony

https://www.wago.com/821-099/000-005



Kolor: szary/niebieski/żółto-zielony

Parametry elektryczne

moc strat

prąd znamionowy I_N dla wskaźnika mocy strat	24 A

Parametry zacisków

łączna liczba potencjałów	5
liczba poziomów	1

Typ połączenia 1

technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
sposób otwierania zacisku	Dźwignia
materiał podłączanego przewodu	Miedź
przekrój znamionowy	2,5 mm²
przewód jednodrutowy	0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
przewód jednodrutowy; montaż wtykowy bez narzędzi	0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
przewód wielodrutowy	22 … 12 AWG
przewód linkowy	0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa	0,25 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG
przewód linkowy; z tulejką; montaż wtykowy bez narzędzi	1 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG
długość odizolowania przewodu	10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 in
kierunek oprzewodowania	Oprzewodowanie od czoła

Typ połączenia 2

technika podłączania przewodu 2	Push-in CAGE CLAMP®
rodzaj montażu 2	Przycisk
materiał podłączanego przewodu	Kupfer
przekrój znamionowy 2	2,5 mm²
przewód jednodrutowy 2	0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
przewód jednodrutowy; montaż wtykowy bez narzędzi 2	0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
przewód wielodrutowy 2	0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
przewód linkowy 2	0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG

Typ połączenia 2

przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa 2	0,25 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG
przewód linkowy; z tulejką; montaż wtykowy bez narzędzi 2	2,5 mm² / 18 … 14 AWG
długość odizolowania przewodu 2	10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 in

Wymiary

wysokość	61,5 mm / 2.421 in
głębokość	50,8 mm / 2 in

Dane mechaniczne

sposób montażu	Szyna montażowa TS 35
powierzchnia na opis	0,207 inch

Dane materiałowe

Uwaga dane materialowe	Parametry stosowanych materiałów
kolor	szary/niebieski/żółto-zielony
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	1,217 MJ
masa	64,1 g

Warunki środowiskowe

temperatura montażu	-35 … +85 °C
długotrwała temperatura pracy maks.	-60 … +105 °C

Dane handlowe

szt./opak.	1 szt.
GTIN	4066966324044

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy przestrzegać dokumentacji technicznej produktów.

Aktualne adresy – patrz: www.wago.com