Karta katalogowa | Nr katalogowy: 821-099/000-006

zestaw do układów trójfazowych; z pomarańczową ścianką końcową; z 2-przewodowymi złączkami listwowymi; z dźwignią i przyciskami; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; szary/niebieski/żółto-zielony

https://www.wago.com/821-099/000-006



Kolor: szary/niebieski/żółto-zielony

Parametry zacisków

łączna liczba potencjałów	5
liczba poziomów	1

Typ połączenia 1

technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
sposób otwierania zacisku	Dźwignia
materiał podłączanego przewodu	Miedź
przekrój znamionowy	4 mm²
przewód jednodrutowy	0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
przewód jednodrutowy; montaż wtykowy bez narzędzi	1,5 … 6 mm² / 14 … 10 AWG
przewód wielodrutowy	0,6 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
przewód linkowy	0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa	0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
przewód linkowy; z tulejką; bez kołnierza z tworzywa	1,5 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
przewód linkowy; z tulejką; montaż wtykowy bez narzędzi	1,5 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
długość odizolowania przewodu	11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 in

Typ połączenia 2

technika podłączania przewodu 2	Push-in CAGE CLAMP®
rodzaj montażu 2	Przycisk
materiał podłączanego przewodu	Kupfer
przekrój znamionowy 2	4 mm²
przewód jednodrutowy 2	0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
przewód jednodrutowy; montaż wtykowy bez narzędzi 2	1,5 … 6 mm² / 14 … 10 AWG
przewód wielodrutowy 2	0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
przewód linkowy 2	0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa 2	1,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
przewód linkowy; z tulejką; bez kołnierza z tworzywa 2	1,5 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
przewód linkowy; z tulejką; montaż wtykowy bez narzędzi 2	4 mm² / 12 AWG
długość odizolowania przewodu 2	11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 in

Wymiary

szerokość	52 mm / 2.047 in
wysokość	70 mm / 2.756 in
głębokość	53,1 mm / 2.091 in

Dane mechaniczne

sposób montażu	Szyna montażowa TS 35
powierzchnia na opis	0,244 inch

Dane materiałowe

Uwaga dane materialowe	Parametry stosowanych materiałów
kolor	szary/niebieski/żółto-zielony
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,881 MJ
masa	86,4 g

Warunki środowiskowe

temperatura montażu	-35 … +85 °C
długotrwała temperatura pracy maks.	-60 … +105 °C

Dane handlowe

szt./opak.	1 szt.
GTIN	4066966323887