Karta katalogowa | Nr katalogowy: 821-099/000-007

zestaw do układów trójfazowych; z pomarańczową ścianką końcową; z 2-przewodowymi złączkami listwowymi; z dźwignią i przyciskami; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; żłt-ziel/niebieski/szary

https://www.wago.com/821-099/000-007



Kolor: żłt-ziel/niebieski/szary

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN

prąd znamionowy	41 A

moc strat

prąd znamionowy I_N dla wskaźnika mocy strat	41 A

Parametry zacisków

łączna liczba potencjałów	5
liczba poziomów	1

Typ połączenia 1

technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
sposób otwierania zacisku	Dźwignia
materiał podłączanego przewodu	Miedź
przekrój znamionowy	6 mm²
przewód jednodrutowy	0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
przewód jednodrutowy; montaż wtykowy bez narzędzi	1 … 10 mm² / 14 … 8 AWG
przewód wielodrutowy	0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
przewód linkowy	0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa	0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
przewód linkowy; z tulejką; montaż wtykowy bez narzędzi	2,5 … 6 mm² / 16 … 10 AWG
długość odizolowania przewodu	13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 in
kierunek oprzewodowania	Oprzewodowanie od czoła

Typ połączenia 2

technika podłączania przewodu 2	Push-in CAGE CLAMP®
rodzaj montażu 2	Przycisk
materiał podłączanego przewodu	Kupfer
przekrój znamionowy 2	6 mm²
przewód jednodrutowy 2	0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
przewód jednodrutowy; montaż wtykowy bez narzędzi 2	1 … 10 mm² / 14 … 8 AWG
przewód wielodrutowy 2	0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
przewód linkowy 2	0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG

Typ połączenia 2

przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa 2	2,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
przewód linkowy; z tulejką; montaż wtykowy bez narzędzi 2	6 mm² / 16 … 10 AWG
długość odizolowania przewodu 2	13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 in

Wymiary

szerokość	58,5 mm / 2.303 in
wysokość	74,8 mm / 2.945 in
głębokość	56,52 mm / 2.225 in

Dane mechaniczne

sposób montażu	Szyna montażowa TS 35
powierzchnia na opis	0,295 inch

Dane materiałowe

Uwaga dane materialowe	Parametry stosowanych materiałów
kolor	żłt-ziel/niebieski/szary
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	1,311 MJ
masa	108,2 g

Warunki środowiskowe

temperatura montażu	-35 … +85 °C
długotrwała temperatura pracy maks.	-60 … +105 °C

Dane handlowe

szt./opak.	1 szt.
GTIN	4066966324051

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy przestrzegać dokumentacji technicznej produktów.

Aktualne adresy – patrz: www.wago.com