Podstawa bezpiecznikowa PMX 1P do bezpieczników 10x38 , 1000V DC, 32A, do aplikacji PV, ze wskaźnikiem przepalenia

SKU	485152
EAN	8435070968837
Kolor	Szary
Przewód	Cu
Przekrój przewodu, min. (mm²)	0,75
Przekrój przewodu, maks. (mm²)	16
Liczba podłączeń	2
Prąd znamionowy (A)	32
Napięcie znamionowe (V)	690 AC / 1000 DC
Rated impulse withstand voltage (kV)	6 (Uimp)
Max. power dissipation (W)	4
Power dissipation per pole	80% In > 0,27W / 100% In > 0,43W
Utilization category as per EN 60947-3	690V> AC-21B / 1000 V DC > DC -20B
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +70
Montaż	DIN rail



MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
REGON: 11013247

Szerokość (mm)	17,5
Długość (mm)	58
Wysokość (mm)	88,8
Waga (g)	57
Stopień ochrony IP	20
Pollution degree	3
Certyfikaty	IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-2
Opakowanie (szt.)	12 / 180

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
REGON: 11013247