PASSION FOR POWER.

Seria KX, do użytku w strefach zagrożonych wybuchem



KX 0606 C

- 1,5-6 mm², Cu 3~

- po dwa zaciski na każdy biegun
- dla każdego z 5-bieg.: 6 x 1,5 mm² r / f, 4 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f
- Prąd znamionowy zacisku w zależności od przekroju przewodu. Patrz instrukcje montażu lub www.hensel-electric.de > Produkty
- do przestrzeni zagrożonych wybuchem, do stosowania w strefie 2 i strefie 22
- odporność na promieniowanie słoneczne UV, opady, temperaturę, udary mechaniczne
- Przepusty kablowe mogą być wiercone indywidualnie, AXM należy zamawiać oddzielnie (patrz systemy przepustów kablowych LES)
- Dopuszczalny rozmiar przepustu kablowego: M20 do M32
- uchwyty do mocowania puszki w komplecie
- kolor: czarny, RAL 9011

Napięcie znamionowe izolacji	U_i = 690 V a.c./d.c.
Prąd znamionowy	23,7 A (6 mm²) 19,6 A (4 mm²) 14,7 A (2,5 mm²)
Moment dokręcania zacisku:	1,5 Nm
masa	0,257 kg
Stopień ochrony	IP 66
Materiał	PC (poliwęglan)
szerokość	130 mm
wysokość	130 mm
głębokość	77 mm
według normy	IEC 60670-22 DIN EN IEC 60079-1 DIN EN IEC 60079-7 DIN EN 60079-31
oznaczenie zabezpieczenia wybuchowego	II 3G Ex ec IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T85 Dc

Rysunki

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Wiktora Jankowskiego 1 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: July 4. 2023

Rysunek wymiarowy

