PASSION FOR POWER.

Seria KX, do użytku w strefach zagrożonych wybuchem



KX 1010 C

- 2,5-10 mm², Cu 3~

- po dwa zaciski na każdy biegun
- 5 biegunów, dla każdego bieguna 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 4 x 10 mm² r / f, 2 x 16 mm² s / f
- Prąd znamionowy zacisku w zależności od przekroju przewodu. Patrz instrukcje montażu lub www.hensel-electric.de > Produkty
- do przestrzeni zagrożonych wybuchem, do stosowania w strefie 2 i strefie 22
- odporność na promieniowanie słoneczne UV, opady, temperaturę, udary mechaniczne
- Przepusty kablowe mogą być wiercone indywidualnie, AXM należy zamawiać oddzielnie (patrz systemy przepustów kablowych LES)
- Dopuszczalny rozmiar przepustu kablowego: M20 do M32
- uchwyty do mocowania puszki w komplecie
- kolor: czarny, RAL 9011

Napięcie znamionowe izolacji	U_i = 690 V a.c./d.c.
Prąd znamionowy	32,3 A (10 mm²) 24,1 A (6 mm²) 20 A (4 mm²)
Moment dokręcania zacisku:	2,0 Nm
masa	0,392 kg
Stopień ochrony	IP 66
Materiał	PC (poliwęglan)
szerokość	180 mm
wysokość	130 mm
głębokość	77 mm
według normy	IEC 60670-22 DIN EN IEC 60079-1 DIN EN IEC 60079-7 DIN EN 60079-31
oznaczenie zabezpieczenia wybuchowego	II 3G Ex ec IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T85 Dc

Rysunki

Rysunek wymiarowy

