Kontakt-Simon S.A.
43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl



# TESL1.01/143

Ściemniacz przyciskowy z podświetleniem aluminium mat W układzie schodowym:Tak

| | |
|---|---|
| Seria | Simon 55 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | Ściemniacz przyciskowy z podświetleniem |
| Kolor | aluminium mat |
| Typ produktu | moduł |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Uwagi | Możliwość ustawienie maksymalnej i minimalnej jasności oraz ulubionego poziomu oświetlenia |
| Podświetlenie | LED |
| Zakres częstotliwości | 50-50 Hz |

| | |
|---|---|
| Klasa ETIM | EC000025 Ściemniacz |
| Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne,<br>PC,<br>bezhalogenowe |
| Wykończenie powierzchni | matowe |
| Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy |
| Sposób mocowania | pazurki / wkręty |
| Wysokość produktu | 75 mm |
| Szerokość produktu | 75 mm |
| Głębokość produktu | 39 mm |
| Głębokość wbudowania | 31 mm |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania | przycisk |
| Ilość klawiszy /dźwigni | 1 |
| Do źrodeł światła | LED ściemnialny (DIM) 230V - TAK,<br>świetlówka kompaktowa (energooszczedna) - NIE,<br>świetlówka liniowa - NIE,<br>żarówki 230V - TAK,<br>żarówki halogenowe 230V -TAK,<br>żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - TAK,<br>żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowytoroidalny - NIE,<br>urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE,<br>transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE |
| montaż | podtynkowy |
| Do zastosowania z przyciskiem | tak |
| Pamięć poziomu jasności | tak |
| Do zastosowania z czujnikiem obecności | nie |
| Do zastosowania z przyciskiem radiowym | nie |
| Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień | nie |
| Rodzaj obciążenia | Obciążenie pojemnościowe,<br>Obciążenie rezystancyjne |
| Do zastosowania z czujnikiem ruchu | tak |
| Moc obciążenia | 2-250 W |
| W układzie schodowym | Tak |

| | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Jednostka miary | szt. |
| EAN opakowanie jednostkowe | 5902787889203 |
| Typ opak. jedn. | pudełko zamykane |
| Wys. opak. jedn. | 5,5 cm |
| Szer. opak. jedn. | 10 cm |
| Dł. opak. jedn. | 10 cm |
| Waga jedn. | 0,111 kg |
| Typ opak. zbiorczego | pudełko zamykane |
| Wys. opak. zbiorczego | 10 cm |
| Szer. opak. zbiorczego | 19 cm |
| Dł. opak. zbiorczego | 29 cm |