Karta Katalogowa

ANAMET EUROPE

Galwin 5 - 1046 AW Amsterdam
P.O. Box 8155 - 1005 AD Amsterdam
The Netherlands

Tel.: +31 (0)20 586 3586
Fax: +31 (0)20 688 1126
Email: sales@anamet.nl
Website: www.anameteurope.com

Vat Reg NL001442429B01
Trade register Amsterdam 330 60 401

NUMER

TDS-3533/C

OPIS

Peszel FCCN wykonany ze stali galwanizowanej

GRUPA

Multiflex





profil kwadratowy

FCCN	WYMIARY		PROMIEŃ GIĘCIA		MAŁY KRĄŻEK		STANDARDOWY		DUŻY KRĄŻEK		WAGA
Rozmiar (dn)	Wew. (mm)	Zew. (mm)	Statyczny (mm)	Dynamiczny (mm)	Metry	Nr. Kat.	Metry	Nr. Kat.	Metry	Nr. Kat.	(kg/m)
10	7,0	9,0	20	30	-	-	-	-	50	302.610.5	0,08
12	10,0	13,0	30	45	-	-	-	-	50	302.612.5	0,13
16	13,0	16,0	45	60	-	-	-	-	50	302.616.5	0,15
20	17,0	20,5	50	70	10	302.620.1	30	302.620.3	50	302.620.5	0,20
25	21,2	25,0	60	80	10	302.625.1	30	302.625.3	50	302.625.5	0,26
32	28,1	32,0	70	90	10	302.632.1	30	302.632.3	50	302.632.5	0,33
40	37,7	43,0	90	120	10	302.640.1	30	302.640.3	-	-	0,52
50	48,4	54,0	110	140	10	302.650.1	30	302.650.3	-	-	0,64

ZASTOSOWANIE

Typ FCCN jest stosowany głownie przy budowie maszyn i urządzeń, gdzie występują małe promienie gięcia i wymagana jest średnia lub wysoka ochrona mechaniczna, jak również w podstawowych instalacjach elektrycznych zapewniając ochronę przeciw gryzoniom.

KONSTRUKCJA:

Budowa: Rdzeń ze stali galwanizowanej, profil kwadratowy.
Temperatura: -55 oC do +300 oC.
Kolor: Metaliczny.

KLASYFIKACJA WEDŁUG NEN-EN-IEC 61386:

Odporność na zgniatanie: Klasa 4, Ciężka (1250 N).
Odporność na uderzenie: Klasa 4, Ciężka (6 J).
Odporność na rozciąganie: Klasa 4, Ciężka (1000N).
Klasa szczelności: IP 40.

Karta Katalogowa

ANAMET EUROPE

Galwin 5 - 1046 AW Amsterdam
P.O. Box 8155 - 1005 AD Amsterdam
The Netherlands

Tel.: +31 (0)20 586 3586
Fax: +31 (0)20 688 1126
Email: sales@anamet.nl
Website: www.anameteurope.com

Vat Reg NL001442429B01
Trade register Amsterdam 330 60 401