Zestaw kluczy trzpieniowych, metrycznych, ze stali nierdzewnej, z funkcją przytrzymywania 3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1, 9 część

Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym



EAN:	4013288224477	**Wymiar:**	240x95x30 mm
Numer części:	05022699001	**Waga:**	644 g
Numer artykułu:	3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1	**Kraj pochodzenia:**	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Rozwiązanie problemu korozji: do montażu stali nierdzewnej stosować narzędzia ze stali nierdzewnej!
- Klucze trzpieniowe ze stali nierdzewnej zapobiegają powstawaniu korozji na śrubach ze stali nierdzewnej
- Hex-Plus wydłuża żywotność wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Od rozmiaru 3,0 z funkcją przytrzymywania na długim ramieniu pozwalającą niezawodnie utrzymać śruby na narzędziu
- Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia również pracę pod kątem
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Wszystkie klucze trzpieniowe posiadają kolorową, łatwą do uchwycenia tulejkę, zapewniającą ergonomiczną i wygodną obsługę nawet w niskich temperaturach
- W praktycznym uchwycie z materiału odpornego na zużycie

Wysokiej jakości klucz trzpieniowy firmy Wera ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym. Stal nierdzewna zapobiega powstawaniu korozji nalotowej. Profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby lub wkrętu. Z sześciokątną końcówką kulistą na długim ramieniu: końcówka kulista pozwala na odchylanie osi narzędzia względem osi śruby, umożliwiając dokręcanie i odkręcanie pod kątem. Od wielkości 3,0 z funkcją przytrzymywania dla śrub z gniazdem sześciokątnym na długim ramieniu. System wyszukiwania narzędzi "Take it easy" z oznaczeniem kolorystycznym kluczy według rozmiaru. Niemal niezniszczalny uchwyt na klucze trzpieniowe.

Link
https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_9_hex-plus_multicolour_hf_stainless_1.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucze trzpieniowe ze stali nierdzewne



Klucze trzpieniowe ze stali nierdzewnej, charakteryzujące się niezbędną twardością, zapobiegają korozji nalotowej.

Proces hartowania w piecach próżniowych



Poddawane procesowi hartowania w piecach próżniowych odznaczają się twardością i wytrzymałością wymaganą przy pracach montażowych. Dzięki temu nie ma ograniczeń w ich zastosowaniach przemysłowych.

Hex-Plus



Śruby z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na śrubę, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda śruby. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zjawisku zapobiegają. Profil Hex-Plus pozwala dodatkowo na przeniesienie momentu obrotowego większego o 20%. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!

Z funkcją przytrzymywania do prac pod kątem



Zaciśnięcie śruby z gniazdem sześciokątnym na kluczu trzpieniowym zapewnione jest przez sprężynującą kulkę. Szczególnie pomocne w trudno dostępnych miejscach pracy, gdzie nie można posłużyć się drugą ręką do przytrzymania śruby.

Link
https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_9_hex-plus_multicolour_hf_stainless_1.html

Wera - 3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1
05022699001 - 4013288224477

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Końcówka kulista



Kulka umieszczona na końcówce wkrętaka pozwala na odchylanie osi narzędzia względem osi wkrętu, umożliwiając dokręcanie i odkręcanie pod kątem.

Klucze trzpieniowe z kolorową nakładką z tworzywa sztucznego



Klucze trzpieniowe z kolorową nakładką z tworzywa sztucznego wykonaną z okrągłych profili zapewniających wygodny uchwyt dla dłoni. Nakładka umożliwia wygodną i bezpieczną pracę także przy niskich temperaturach. Specjalny proces obróbki powierzchni BlackLaser zwiększa odporność na korozję. Zastosowanie kontrastowego oznaczenia na nakładce ułatwia określenie rozmiaru końcówki oraz odnalezienie narzędzia.

Bezpieczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie



Odporny na zużycie materiał, z którego wykonano uchwyt, umożliwia pewny chwyt kluczy trzpieniowych, ułatwiając równocześnie ich wyjmowanie.

System wyszukiwania narzędzi "Take it easy"



System wyszukiwania narzędzi "Take it easy" z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Link
https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_9_hex-plus_multicolour_hf_stainless_1.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zestaw kluczy trzpieniowych, metrycznych, ze stali nierdzewnej, z funkcją przytrzymywania 3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1, 9 część

Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym

Zawartość zestawu:

3950 SPKL Multicolour Klucz trzpieniowy ze stali nierdzewnej z kulką, metryczny, 1.5 x 90 mm



05022660001	1x	1.5 x 90 mm
05022661001	1x	2 x 101 mm
05022662001	1x	2.5 x 112 mm

Klucz trzpieniowy, metryczny, ze stali nierdzewnej, z funkcją przytrzymywania 3950 SPKL Multicolour HF, 3 x 123 mm



05022693001	1x	3 x 123 mm
05022694001	1x	4 x 137 mm
05022695001	1x	5 x 154 mm
05022696001	1x	6 x 172 mm
05022697001	1x	8 x 195 mm
05022698001	1x	10 x 224 mm

Link
https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_9_hex-plus_multicolour_hf_stainless_1.html

Wera - 3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1
05022699001 - 4013288224477

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de