Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny (0,1-3,0 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 7441 x 1,2-3,0 Nm

Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne nastawne - Dowolne ustawianie momentu obrotowego.



EAN:	4013288100658	**Wymiar:**	175x58x54 mm
Numer części:	05074701001	**Waga:**	188 g
Numer artykułu:	7400	**Kraj pochodzenia:**	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Wkrętak dynamometryczny nastawny Kraftform z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor
- Do grotów sześciokątnych 1/4"
- Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę grotów
- Sygnał przekroczenia ustawionej wartości momentu obrotowego
- Numeryczny wskaźnik wartości momentu obrotowego

Wkrętak dynamometryczny. Ustawienie dowolnej wartości momentu obrotowego z najwyższą dokładnością. Łatwa regulacja bez użycia dodatkowych narzędzi. Czytelna skala. Słyszalny sygnał kliknięcia wskazujący na osiągnięcie zadanego momentu obrotowego. Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek. Nielimitowana wartość momentu obrotowego do odkręcania mocno osadzonych wkrętów. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłoń. Do grotów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173).

TORQUE TOOL

KRAFTFORM ERGONOMICS

ANTI ROLL-OFF

ADJUSTABLE

RAPIDAPTOR TECHNOLOGY

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400.html

Wera - 7400
05074701001 - 4013288100658

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny (0,1-3,0 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 7441 x 1,2-3,0 Nm

Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne nastawne - Dowolne ustawianie momentu obrotowego.



Wiele połączeń, zarówno podczas montażu, jak i prac serwisowych, wymaga ściśle określonego momentu obrotowego, aby zapewnić bezpieczne dokręcenie elementów złącznych i/lub zapobiec uszkodzeniu śruby bądź montowanego elementu. Nastawne wkrętaki dynamometryczne firmy Wera to najlepsze narzędzia do takich zastosowań: zakres wartości momentu obrotowego od 0,3 Nm do 8,8 Nm, dwa typy rękojeści, dokładność ± 6 %, szybka wymiana grotów i końcówek dzięki gniazdu z systemem Rapidaptor.

Wkrętaki dynamometryczne nastawne



Wkrętaki dynamometryczne nastawne firmy Wera umożliwiają ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego i zapewniają najwyższą dokładność. Użytkownik otrzymuje najlepszą jakość wykonania w połączeniu z doskonałą ergonomią i uznanym wzornictwem Wera.

Łatwe ustawianie



Łatwe ręczne ustawianie żądanego momentu obrotowego.

Łatwy odczyt wartości



Łatwa do odczytu skala.

Lupa nakładana



Artykuły 7430, 7431 i 7432 dostarczane są z lupą. Lupę można nałożyć na skalę, poprawiając w ten sposób jej czytelność.

Dokładność



Dokładność ± 6 % (artykuł 1430: ± 10 %) zgodnie z normą DIN EN ISO 6789. Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego.

Nielimitowana wartość momentu obrotowego



Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania mocno osadzonych wkrętów.

Różnorodność zastosowania



Uchwyt Rapidaptor zapewnia wszechstronne zastosowanie dzięki szybkiej wymianie grotów, końcówek i kluczy nasadowych.

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400.html

Wera - 7400
05074701001 - 4013288100658

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny (0,1-3,0 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 7441 x 1,2-3,0 Nm

Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne nastawne - Dowolne ustawianie momentu obrotowego.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	art. no.		 Nm	 Nm	 mm	 mm	 inch
05074770001[1]	7430	1/4	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16
05074772001[1]	7431	1/4	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16
05074774001[1]	7432	1/4	0,90-1,50	0,05	89	142	5 7/16
05074700001	7440	1/4	0,3-1,2	0,05	105	155	6
05074701001	**7441**	**1/4**	**1,2-3,0**	**0,10**	**105**	**155**	**6**

1) Z nakładaną soczewką znacznie ułatwiającą odczyt skali.

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400.html

Wera - 7400
05074701001 - 4013288100658

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de