# Rękojeść poprzeczna z uchwytem do bitów i funkcją grzechotki, z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor 416 RA, 1/4 x 45 mm

Seria 400 z rękojeścią "T"




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288222824 | **Wymiar:** | 100x95x23 mm |
| **Numer części:** | 05023461001 | **Waga:** | 118 g |
| **Numer artykułu:** | 416 RA | **Kraj pochodzenia:** | CZ |
| | | **Numer taryfy celnej:** | 82054000 |

- Zintegrowany drobnozębny mechanizm zapadkowy zapewnia szybką i bezpieczną pracę
- Dźwignia przełączająca umożliwia wygodną zmianę pracy kierunku prawo/lewo
- Wygodna praca dzięki mechanizmowi zapadkowemu całkowicie osadzonemu w rękojeści
- Ergonomicznie ukształtowana 2-komponentowa rękojeść z wgłębieniami na palce i przyjemną w dotyku powierzchnią zapewnia bardzo dobre przenoszenie siły i pracę bez uczucia zmęczenia
- Tuleja szybkoobrotowa zapewniająca bardzo dużą prędkość pracy
- Uchwyt do bitów Rapidaptor z tuleją szybkomocującą do błyskawicznej wymiany bitów i szybkiej pracy
- Uchwyt do bitów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz bitów E 6,3

Drobnozębny mechanizm zapadkowy w rękojeści (80 zębów/kąt powrotu zapadki 4,5°) umożliwia łatwiejsze i szybsze wkręcanie bez konieczności ponownego nasadzania narzędzia. Całkowicie wbudowany w rękojeść mechanizm zapadkowy zapewnia bardzo łatwą i wygodną pracę. Dźwignia przełączająca umożliwiająca wygodną zmianę kierunku pracy prawo/lewo jedną ręką. Ergonomicznie ukształtowana rękojeść wypełnia całą dłoń, a miękkie, zaokrąglone zagłębienia stanowią wsparcie dla palców. Kontakt całej powierzchni dłoni z rękojeścią eliminuje straty tarcia pomiędzy dłonią a rękojeścią. Uchwyt do bitów z chwytem sześciokątnym 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz E 6,3. Z technologią Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów.

**Link**
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_400_t-handle_416_ra.html



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


# Rękojeść poprzeczna z uchwytem do bitów i funkcją grzechotki, z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor 416 RA, 1/4 x 45 mm

Seria 400 z rękojeścią "T"




Mechanizm zapadkowy wkrętaka z rękojeści poprzecznej z uchwytem do bitów 416 RA jest całkowicie wbudowany w rękojeść. Kompaktowy kształt narzędzia sprawia, że jest ono łatwe w obsłudze.

## Funkcja grzechotki





Drobnozębny mechanizm zapadkowy w rękojeści (80 zębów) i kąt powrotu zapadki 4,5° umożliwiają łatwiejsze i szybsze wkręcanie bez konieczności ponownego nasadzania.

## Mechanizm zapadkowy w rękojeści



Mechanizm zapadkowy wkrętaka z rękojeści poprzecznej z uchwytem do bitów 416 RA jest całkowicie wbudowany w rękojeść. Kompaktowy kształt narzędzia sprawia, że jest ono łatwe w obsłudze.

## Przełączanie kierunku pracy prawo/lewo




Kierunek pracy można wygodnie zmienić za pomocą dźwigni przełączającej.

## Ergonomiczna, 2-komponentowa rękojeść poprzeczna



Ergonomicznie ukształtowana 2-komponentowa rękojeść poprzeczna z wgłębieniami na palce i przyjemną w dotyku powierzchnią zapewnia bardzo dobre przenoszenie siły i pracę bez uczucia zmęczenia.

## Tulejka szybkoobrotowa



Tuleja szybkoobrotowa umożliwia bezpieczne prowadzenie narzędzia podczas wkręcania i zwiększa szybkość pracy.

## Szybki montaż i automatyczna blokada



Końcówka może zostać zamocowana poprzez wciśnięcie jej w uchwyt bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu końcówki w gnieździe wkrętu zostaje ona automatycznie zablokowana w uchwycie, co oznacza pewne osadzenie bez ryzyka wibracji.

## Szybka wymiana



Wymiana końcówki następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa końcówkę od magnesu, dzięki czemu końcówka zostaje odblokowana i można ją z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych grotów i końcówek bez użycia dodatkowych narzędzi.

## Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

| | | mm | mm | mm | inch |
|---|---|---|---|---|---|
| 05023461001 | 1/4 | 45 | 44 | 99 | 1 25/32 |

**Link**
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_400_t-handle_416_ra.html

Wera - 416 RA
05023461001 - 4013288222824

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_400_t-handle_416_ra.html

Wera - 416 RA
05023461001 - 4013288222824

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de