tesa® Professional 4402 Precision Standard

Informacja Produkcie

tesa Easy Cover® Precision Standard to rozwiązanie 2 w 1, oszczędzajace czas. Maskowanie i ostre krawędzie są wykonywane w jednym kroku. Rozwiązanie 2 w 1 zapewnia płaskie krawędzie farby na gładkich i lekko ustrukturowanych powierzchniach. Idealny fundament dla doskonałych prac malarskich w pomieszczeniach.

Opis produktu

tesa Easy Cover® 4402 to połączenie folii malarskiej z taśmą tesa® 4344 Precision Mask® Standard oszczędzające czas i wysiłek. To praktyczne rozwiązanie 2 w 1 bezpiecznie i skutecznie chroni powierzchnie przy pracach malarskich i renowacyjnych. Szybkie i łatwe maskowanie tak dużych powierzchni jak np.: meble, podłogi czy ściany. Z tesa Easy Cover® 4402 Precision Standard, każdy profesjonalista jest dobrze przygotowany do wymagających prac remontowych. Połączenie tego rozwiązania z wysokimi kwalifikacjami fachowca daje doskonałe rezultaty.

Cechy

- Oszczędzające czas rozwiązanie obejmujące 2 w 1 dla profesjonalistów: pokrycie dużych powierzchni i dokładne maskowanie w jednym kroku
- Połączenie folii maskującej i zintegrowanej taśmy krepowanej, precyzyjnej tesa®
- Do płaskich i precyzyjnych krawędzi lakieru
- Długotrwałe stosowanie na gładkich i lekko ustrukturyzowanych powierzchniach (do 3 miesięcy)
- Idealna podstawa do doskonałych prac w pomieszczeniach

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

• Materiał nośnika	Papier washi	• grubość całkowita	90 µm
• typ substancji klejącej	akryl		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	4 %	• materiał dobrze maskujący	HDPE
• odporność na rozciąganie	30 N/cm		

Siła przyczepności

• stali	1.7 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?mp=04402

tesa® Professional 4402 Precision Standard

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?mp=04402