tesa® Professional 63652

Informacja Produkcie



Mocna taśma aluminiowa o grubości 50µ, z papierowym paskiem ochronnym

Opis produktu

tesa® Strong 63652 to aluminiowa taśma samoprzylepna do profesjonalnego zastosowania. Wytrzymała taśma aluminiowa nadaje się do trwałego uszczelniania izolacji i rur, umożliwiając przewodnictwo elektryczne i cieplne w materiałach oraz
częściowo odbija promieniowanie cieplne. Może być również stosowana do naprawy powierzchni metalowych. Taśma aluminiowa tesa® Strong 63652 jest bardzo wytrzymała, odporna na temperaturę -40°C do +160°C. Ponadto tesa® Strong 63652 odznacza się odpornością ogniową zgodnie z DIN 4102, klasa B1 i UL 510A. Nośnikiem jest folia aluminiowa o grubości 50µm, natomiast pasek ochronny to biały papier silikonowany po jednej stronie o grubości 85µm. Przyczepność zapewnia przezroczysta, akrylowa substancja klejąca.

Cechy

- Elastyczna taśma aluminiowa - nadaje się również do nierównych powierzchni
- Stabilność mechaniczna
- Łatwo usuwalny pasek ochronny
- Odporność na starzenie
- Do trwałego stosowania
- Odporność na wilgoć, gazy, pary i promieniowanie UV
- Przewodnictwo elektryczne i termiczne
- Odbijanie ciepła i światła
- Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102 (klasa B1)
- Odporność ogniowa zgodnie z wymaganiami UL 510A

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

• Materiał nośnika	folia aluminiowa	• grubość całkowita	90 µm
• typ substancji klejącej	akryl		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	6 %	• odporność na wilgoć	bardzo dobra
• odporność na rozciąganie	40 N/cm	• odporność na ścieranie	bardzo dobra
• Hand tearability	bardzo dobra	• wodoodporność	bardzo dobra
• odporność na starzenie (uv)	bardzo dobra		

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?mp=63652

tesa® Professional 63652

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?mp=63652