made in Germany









Szczypce do rur ClassicPlus

- Niezniszczalne szczypce do rur, za bezpieczonym przegubem dla maksymalnego obciążenia
- Z gwóźdźem i uchwytem na drut
- Szczęki podwójnie ząbkowane
- Przy montażu opcjonalnych szczęk plastikowych dla starannego montażu
- Zęby hartowane indukcyjnie
- Optymalna geometria szczęk z samoblokującym ząbkowaniem do bezpiecznego zacisku
- Ściskając wydajności 40% w stosunku do DIN ISO o łukowatym regulacji zapadki
- Z gwóźdźem i uchwytem na drut
- Zabezpieczenie mocujące do bezpiecznej pracy, zapobiegając urazom zgniecenia
- Przełożony przegub z szerokim prowadzeniem powierzchni
- Idealny punkt podparcia, minimalny wysiłek
- Uchwyty z ergonomicznymi uchwytami SoftGripp wieloskładnikowe tuleje
- Uchwyty SoftGripp Griffe z SystemSocket do mocowania opcjonalnych akcesoriów, jak np. nasuwanego zatrzasku SystemClip zabezpieczającego przed upadkiem
- Ergonomiczny kształt i położenie uchwytu dla optymalnego przenoszenia mocy
- Ze specjalnej stali narzędziowej, kuty, hartowany olejowo

SKU: 1651-49-240

Produkty powiązane



Art-Nr.: 821-2
Szczęki ochronne z tworzywa sztucznego 1 para



Art-Nr.: 819-1
Zestaw klipsów ze smyczą



Art-Nr.: 819-4
E-Detector

Art-Nr.: 820-12

NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K.
Röntgenstraße 18 | 42719 Solingen | Telefon +49 212 24000-0 | www.nws-tools.de | info@nws-tools.de



System mocowania narzędzi

General Infos

Szczypce do rur
„Made in Germany“ jest synonimem wysokiej jakości, precyzji i doświadczenia. Wszystkie te elementy są uwzględniane przy produkcji szczypiec do rur. Wszystkie szczypce są poddane obróbce polepszającej i wykonane ze stali chromowo-wanadowej na prasach matrycowych, dzięki czemu wytrzymują najwyższe obciążenia przez długi czas. Aby ułatwić instalatorom pracę, zostały one wyposażone w w mechanizm zabezpieczający przed ściskaniem i ruchome szczęki. Dzięki temu nasze szczypce do rur pozwalają uzyskać optymalną siłę zaciskową.

Wykonanie 49
Koniec z irytującymi i przeszkadzającymi refleksjami!Te zapobiegające oślepianiu matowo chromowane wykonanie przemysłowe pozwala pracować z zewnętrznych źródeł światła. Te narzędzia w wyskokim wykonaniu 49 otrzymujecie również z nowymi rączkami SoftGrippp 3K. Te rączki z 3-zone-rączka zapewnia optymalną czułość z ergonomicznej konstrukcji uchwytu. Narzędzia są kute ze stali narzędziowej, stali wysokiej jakości i stali chromowo-wanadowej i są hartowane olejem. Cięcie wszystkich narzędzi skrawających są hartowane indukcyjnie, a więc optymalne do pracy w przemyśle i rzemiośle.

Po prostu mieć wszystko pod kontrolą.
Prace montażowe na wysokości często oferują dobre widoki i zawsze wyzwania. Tutaj musi każdy ruch od montera siedzieć przy niewielkim manewru i bezpieczeństwo ludzi, maszyn i narzędzia musi być zabezpieczone. Z NWS narzędziami przemysłowymi ma on te warunki pod kontrolą. Jej ergonomiczna konstrukcja chroni swoje siły, przy pracy nad głową. I zabezpieczone narzędzia przez wieszak, nie wypadną z ręki. Tak więc praca jest zarówno łatwiejsza i bezpieczniejsza.



SoftGripp z SystemSocket

Przy opracowywaniu uchwytów szczypiec główny nacisk położyliśmy na kwestie funkcjonalności, bezpieczeństwa i ekologii. Wielokomponentowy uchwyt SoftGripp zapewnia lepszy chwyt przy pracy. Wyprofilowany kształt uchwytu oraz połączenie różnych ekologicznych materiałów sprawiają, że szczypce idealnie leżą w dłoni. Bezwysiłkową pracę zapewniają ergonomicznie ukształtowane strefy uchwytu SoftGripp o różnym stopniu miękkości oraz opcjonalna sprężyna otwierająca.
O większe bezpieczeństwo dbają zoptymalizowane zabezpieczenie antypoślizgowe i SystemClip, służący do zabezpieczania narzędzi przy pracy na dachach, rusztowaniach oraz w budownictwie nadziemnym. SystemClip można szybko wsunąć na SystemSocket i zapewnia on szybkie i bezpieczne połączenie pomiędzy szczypcami i taśmą zabezpieczającą; ponadto posiada on kieszeń na sprężynę otwierającą.

Pliki do pobrania


1651-49-240.jpg


detail_1651-49-250_1501122249.jpg


detail_SystemSocket 49_69.jpg


detail_819-1_1307121734.jpg

Dane techniczne

1651-49-240		
◂▸	Długość - mm	240
◂▸	Długość - in	9 1/2
○	Szerokość rury - Ø mm	45
○	Szerokość rury - Ø in	1 1/2
⬡	Rozmiar klucza - mm	50
⬚	Rozpiętość - mm	50
HRC	Twardość zębów - HRC	57 - 59

NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K.
Röntgenstraße 18 | 42719 Solingen | Telefon +49 212 24000-0 | www.nws-tools.de | info@nws-tools.de

DIN	Normy DIN - krajowe, europejskie i światowe	DIN ISO 8976
	Waga - g	360
	Jednostka pakująca	6
	kod kreskowy	40 03758 46511 0

NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K.
Röntgenstraße 18 | 42719 Solingen | Telefon +49 212 24000-0 | www.nws-tools.de | info@nws-tools.de