OTL300 kolor szary 1xAl/Cu 95-300mm² 1000V AC/1500V DC Zacisk uniwersalny

SKU	MAA1300A10
EAN	4744397035400
Kolor	Szary
Przewód	Al/Cu
Przekrój przewodu, min. (mm²)	95
Przekrój przewodu, maks. (mm²)	300
Przewód zasilający, min. (mm²)	95
Przewód zasilający, maks. (mm²)	300
Przewód odpływowy, min. (mm²)	95
Przewód odpływowy, maks. (mm²)	300
Liczba podłączeń	2
Prąd znamionowy (A)	490 (Cu) / 440 (Al)
Napięcie znamionowe (V)	1000 V AC / 1500 V DC
Temperatura pracy (°C)	-25 ÷ +80



MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
REGON: 11013247

	PA66
Materiał	DIN-rail, aluminium, polyamide
Szerokość (mm)	44
Długość (mm)	122
Wysokość (mm)	71
Waga (g)	332
Śruba	Hex 8
The length of the uninsulated conductors (mm)	40
Moment dokręcenia (Nm)	30 Nm (95 - 150 mm²) 60 Nm (185 - 300 mm²)
Stopień ochrony IP	IP20
Certyfikaty	EN 61238-1; EN60947-7-1
Klasa palności zgodnie	UL94 V0
Kod CN8	85369010
Opakowanie (szt.)	3

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
REGON: 11013247