# OTL300 kolor niebieski 1xAl/Cu 95-300mm² 1000V AC/ 1500V DC Zacisk uniwersalny

| | |
|---|---|
| **SKU** | MAA1300B10 |
| **EAN** | 4744397035417 |
| **Kolor** | Niebieski |
| **Przewód** | Al/Cu |
| **Przekrój przewodu, min. (mm²)** | 95 |
| **Przekrój przewodu, maks. (mm²)** | 300 |
| **Przewód zasilający, min. (mm²)** | 95 |
| **Przewód zasilający, maks. (mm²)** | 300 |
| **Przewód odpływowy, min. (mm²)** | 95 |
| **Przewód odpływowy, maks. (mm²)** | 300 |
| **Liczba podłączeń** | 2 |
| **Prąd znamionowy (A)** | 490 (Cu) / 440 (Al) |
| **Napięcie znamionowe (V)** | 1000 V AC / 1500 V DC |
| **Temperatura pracy (°C)** | -25 ÷ +80 |




MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
REGON: 11013247

| | |
|---|---|
| | PA66 |
| **Materiał** | DIN-rail, aluminium, polyamide |
| **Szerokość (mm)** | 44 |
| **Długość (mm)** | 122 |
| **Wysokość (mm)** | 71 |
| **Waga (g)** | 332 |
| **Śruba** | Hex 8 |
| **The length of the uninsulated conductors (mm)** | 40 |
| **Moment dokręcenia (Nm)** | 30 Nm (95 - 150 mm²) 60 Nm (185 - 300 mm²) |
| **Stopień ochrony IP** | IP20 |
| **Certyfikaty** | EN 61238-1; EN60947-7-1 |
| **Klasa palności zgodnie** | UL94 V0 |
| **Kod CN8** | 85369010 |
| **Opakowanie (szt.)** | 3 |

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
REGON: 11013247