M12 B2

M12™ AKUMULATOR 2.0 AH

- Zaawansowana elektronika: inteligencja REDLINK™
- Ochrona przed przeciążeniem - Zapobiega uszkodzeniu przez użytkownika jego inwestycji w elektronarzędzie bezprzewodowe w sytuacjach nadużycia
- System zarządzania temperaturą - Utrzymuje baterię w idealnym zakresie temperatur, aby zapewnić maksymalną żywotność
- Monitorowanie poszczególnych ogniw — zapewnia optymalne ładowanie i rozładowanie dla maksymalnej żywotności
- Ochrona przed rozładowaniem - Zapobiega uszkodzeniom ogniw w wyniku nadmiernego rozładowania
- Do 2X więcej czasu pracy*, o 20% większa siła*, do 2X więcej ładowań*
- *W porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi i/lub z poprzednią technologią akumulatorów MILWAUKEE®. Wyniki zależne od napięcia, narzędzia i zastosowania.
- Zintegrowana spawana konstrukcja akumulatora z ramą z separatorami reagującymi na wstrząsy, które zapobiegają uszkodzeniu pakietu w wyniku nadmiernych wibracji lub upadków
- Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez skracania czasu pracy i żywotności baterii
- Ochrona przed rozładowaniem zapobiega uszkodzeniu ogniw przez nadmierne rozładowanie



REDLITHIUM™

Pojemność akumulatora [Ah]	2.0
Czas ładowania ładowarką C12 C	40 min
Czas ładowania ładowarką M12 C4	40 min
Czas ładowania ładowarką M12-18 C	40 min
Czas ładowania ładowarką M12-18 FC	26 min
Waga (kg)	0.2
Numer Artykułu	4932430064