Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa LXT® 18V

DHP482Z

18V • 62 Nm • 0 – 1 900 obr./min

Mocna, uniwersalna wiertarko-wkrętarka z udarem dla profesjonalistów

Wydajna wiertarko-wkrętarka dla profesjonalistów do wkręcania i wiercenia z udarem lub bez, 2 biegowa przekładnia mechaniczna. Maksymalny moment obrotowy 62 / 36 Nm. Wszechstronne narzędzie dla monterów, konstruktorów i personelu konserwacyjnego. 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania. Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 600 / 1900 min^{-1}
Maks. moment obrotowy twardy/ miękki	62 / 36 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	21
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 9000 / 28 500 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w drewnie	38 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Trzon napędowy	1/2"-20UNF "
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Poziom mocy akustycznej	93 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	82 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- 4-biegunowy silnik o kompaktowej konstrukcji, bez utraty momentu obrotowego przy niskim poborze mocy
- Wysoce wydajna i kompaktowa maszyna do użytku profesjonalnego
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy

EAN 0088381699051

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

196311-0
Szybkomocujący uchwyt wiertarski



346317-0
Haczyk do paska



763256-3
Szybkomocujący uchwyt wiertarski



784637-8
Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



OPCJONALNY OSPRZĘT

196311-0
Szybkomocujący uchwyt wiertarski



346317-0
Haczyk do paska



763256-3
Szybkomocujący uchwyt wiertarski



D-72877
Zestaw wierteł T.C.T, 5 szt.



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy