

DNG5005007030B

tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 50050, szary

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja	
Regulowany	Nie

Prąd	
Odporny na upływ	Tak

Wymiary	
Wysokość kanału	50 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	50 mm
Szerokość szczeliny	5 mm
Szerokość	7.5 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni	
Kształt pokrywy	luźny

Materiał	
Kolor	szary
Kolor RAL	RAL 7030
Materiał	PVC
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Instalacja / Montaż	
Otworowanie podstawy	DIN 43659
Sposób montażu	dno perforowane

Przewód	
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2	92
Przekrój wewnętrzny / użyteczny	1974 mm²
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2	66
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2	128

Norma	
Dyrektywa europejska RoHs	zgodny
Klasyfikacja UL 94	V0

Bezpieczeństwo	
Bezhalogenowy	Nie