

BA780025BL

**tehalit.BA7 Kanał grzebieniowy 80x25, niebieski**

**Specyfikacja techniczna**

| **Konstrukcja** | |
|---|---|
| Regulowany | Nie |

| **Prąd** | |
|---|---|
| Odporny na upływ | Tak |

| **Wymiary** | |
|---|---|
| Wysokość kanału | 80 mm |
| Długość | 2000 mm |
| Szerokość kanału | 25 mm |
| Szerokość szczeliny | 6 mm |
| Szerokość | 6.5 mm |

| **Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni** | |
|---|---|
| Kształt pokrywy | luźny |

| **Materiał** | |
|---|---|
| Kolor | Niebieski |
| Materiał | PVC |
| Grupa materiałowa | tworzywo |
| Powierzchnia | naturalne |

| **Instalacja / Montaż** | |
|---|---|
| Otworowanie podstawy | EN 50085-2-3:1999 |
| Sposób montażu | dno perforowane |

| **Przewód** | |
|---|---|
| Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2 | 56 |
| Przekrój wewnętrzny / użyteczny | 1485 mm² |
| Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2 | 40 |
| Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2 | 78 |

| **Norma** | |
|---|---|
| Dopuszczenia / atesty | EN50085-2-3 |
| Dyrektywa europejska RoHs | zgodny |
| Klasyfikacja UL 94 | V0 |

| **Bezpieczeństwo** | |
|---|---|
| Bezhalogenowy | Nie |

| | |
|---|---|
| Odporność ogniowa | M1 |

**Temperatura**

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia | -5…60 °C |