

BA68002507030B

tehalit.BA6 Kanał grzebieniowy 80x25, szary

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja	
Regulowany	Nie

Prąd	
Odporny na upływ	Tak

Wymiary	
Wysokość kanału	84 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	31 mm
Szerokość szczeliny	4 mm
Szerokość	6 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni	
Kształt pokrywy	luźny

Materiał	
Kolor	szary
Kolor RAL	RAL 7030
Materiał	PVC
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Instalacja / Montaż	
Otworowanie podstawy	DIN 43659
Sposób montażu	dno perforowane

Przewód	
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2	84
Przekrój wewnętrzny / użyteczny	2449 mm²
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2	60
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2	117

Norma	
Dyrektywa europejska RoHs	zgodny
Klasyfikacja UL 94	V0

Bezpieczeństwo	
Bezhalogenowy	Nie

Odporność ogniowa	M1

Temperatura

Temperatura otoczenia	-5…65 °C