Końcówki ADI tulejkowe izolowane



Dane techniczne
- **Temperatura pracy:** +105°C
- **Tymczasowo:** +120°C
- Występują w trzech kolorach dla każdego rozmiaru tulejki wg kodu kolorów (strona I 2)
- **Kolory wg norm:**
  - DIN
  - ZF (niemiecki)
  - Telemecanique (francuski)

Zastosowanie
- Budowa maszyn i urządzeń
- Automatyka i sterowanie
- Instalacje
- Montaż w szafach sterowniczych

Budowa
- **Materiał:** miedź cynowana galwanicznie
- **Izolacja:** polipropylen
- Bezhalogenowy

Właściwości
Tulejki cienkościenne izolowane do zaprasowywania na odizolowane końce linek miedzianych, używane w celu usztywnienia końców linek przed przykręceniem np. w zaciskach śrubowych, uzyskujemy w ten sposób większą odporność połączenia na drgania

Opis
- Wersje
  K – krótkie
  N – normalne
  HL – półdługie
  L – długie
- Matryce do zaprasowywania na „trapez" lub „kwadrat"
- Tulejka izolacyjna nie jest zaciskana na przewodzie, spełnia rolę odgiętki zabezpieczającej żyłę przed przeginaniem w miejscu połączenia

Nr kat.	Rozmiar w mm²	Kolor	Kod koloru	Długość całkowita w mm	Długość tulejki w mm	Jm. szt.
91850	0,14 / normalne	brązowy	Telemecanique	10,4	6,0	500
91851	0,14 / długie	brązowy	Telemecanique	12,4	8,0	500
91853	0,25 / normalne	jasno-niebieski	Z+F	10,4	6,0	500
91852	0,25 / normalne	fioletowy	Telemecanique	10,4	6,0	500
91854	0,25 / długie	fioletowy	Telemecanique	12,4	8,0	500
91855	0,25 / długie	jasno-nebieski	Z+F	12,4	8,0	500
91857	0,34 / normalne	turkusowy	Z+F	10,4	6,0	500
91856	0,34 / normalne	różowy	Telemecanique	10,4	6,0	500
91858	0,34 / długie	różowy	Telemecanique	12,4	8,0	500
91859	0,34 / długie	turkusowy	Z+F	12,4	8,0	500
91861	0,5 / krótkie	pomarańczowy	Z+F	12,0	6,0	500
91860	0,5 / krótkie	biały	DIN	12,0	6,0	500
91350	0,5 / normalne	biały	DIN	14,0	8,0	500
91383	0,5 / normalne	pomarańczowy	Z+F	14,0	8,0	500
91862	0,5 / półdługie	biały	DIN	16,0	10,0	500
91863	0,5 / półdługie	pomarańczowy	Z+F	16,0	10,0	500
94023	0,75 / krótkie	szary	DIN	12,4	6,0	500
91865	0,75 / krótkie	biały	Z+F	12,4	6,0	500
91864	0,75 / krótkie	jasno-niebieski	Telemecanique	12,4	6,0	500
91351	0,75 / normalne	jasno-niebieski	Telemecanique	14,6	8,2	500
91384	0,75 / normalne	biały	Z+F	14,6	8,2	500
93030	0,75 / normalne	szary	DIN	14,6	8,2	500
91867	0,75 / półdługie	biały	Z+F	16,4	10,0	500
91868	0,75 / półdługie	szary	DIN	16,4	10,0	500
91866	0,75 / półdługie	jasno-niebieski	Telemecanique	16,4	10,0	500
91871	0,75 / długie	szary	DIN	18,4	12,0	500
91870	0,75 / długie	biały	Z+F	18,4	12,0	500
91869	0,75 / długe	jasno-niebieski	Telemecanique	18,4	12,0	500

Końcówki ADI tulejkowe izolowane

Nr kat.	Rozmiar w mm²	Kolor	Kod koloru	Długość całkowita w mm	Długość tulejki w mm	Jm. szt.
91872	1,0/krótkie	czerwony	DIN	12,4	6,0	500
91873	1,0/krótkie	żółty	Z+F	12,4	6,0	500
91385	1,0/normalne	żółty	Z+F	14,6	8,2	500
91352	1,0/normalne	czerwony	DIN	14,6	8,2	500
91874	1,0/półdługie	czerwony	DIN	16,4	10,0	500
91875	1,0/półdługie	żółty	Z+F	16,4	10,0	500
91876	1,0/długie	czerwony	DIN	18,4	12,0	500
91877	1,0/długie	żółty	Z+F	18,4	12,0	500
91386	1,5/normalne	czerwony	Z+F	14,6	8,2	500
91353	1,5/normalne	czarny	DIN	14,6	8,2	500
91879	1,5/półdługie	czerwony	Z+F	16,4	10,0	500
91878	1,5/półdługie	czarny	DIN	16,4	10,0	500
91880	1,5/długie	czarny	DIN	24,4	18,0	500
91881	1,5/długie	czerwony	Z+F	24,4	18,0	500
91387	2,5/normalne	niebieski	DIN	15,2	8,2	500
91354	2,5/normalne	szary	Telemecanique	15,2	8,2	500
91883	2,5/półdługie	niebieski	DIN	19,0	12,0	500
91882	2,5/półdługie	szary	Telemecanique	19,0	12,0	500
91885	2,5/długie	niebieski	DIN	25,0	18,0	500
91884	2,5/długie	szary	Telemecanique	25,0	18,0	500
91388	4,0/normalne	szary	DIN	16,5	9,0	500
91355	4,0/normalne	pomarańczowy	Telemecanique	16,5	9,0	500
91886	4,0/półdługie	pomarańczowy	Telemecanique	19,5	12,0	500
91887	4,0/półdlugie	szary	DIN	19,5	12,0	500
91889	4,0/długie	szary	DIN	25,5	18,0	500
91888	4,0/długie	pomarańczowy	Telemecanique	25,5	18,0	500
91356	6,0/normalne	zielony	Telemecanique	20,0	12,0	100
93031	6,0/normalne	żółty	DIN	20,0	12,0	100
91389	6,0/normalne	czarny	Z+F	20,0	12,0	100
91892	6,0/długie	żółty	DIN	26,0	18,0	100
91890	6,0/długie	zielony	Telemecanique	26,0	18,0	100
91891	6,0/długie	czarny	Z+F	26,0	18,0	100
93032	10,0/ normalne	czerwony	DIN	21,5	12,0	100
91357	10,0/ normalne	brązowy	Telemecanique	21,5	12,0	100
91390	10,0/ normalne	kość słoniowa	Z+F	21,5	12,0	100
94024	10,0/ długie	czerwony	DIN	27,5	18,0	100
91894	10,0/ długie	kość słoniowa	Z+F	27,5	18,0	100
91893	10,0/ długie	brązowy	Telemecanique	27,5	18,0	100
91897	16,0/ normalne	niebieski	DIN	22,2	12,0	100
91896	16,0/ normalne	zielony	Z+F	22,2	12,0	100
91895	16,0/ normalne	kość słoniowa	Telemecanique	22,2	12,0	100
91898	16,0/ długie	kość słoniowa	Telemecanique	28,2	18,0	100
91900	16,0/ długie	niebieski	DIN	28,2	18,0	100
91899	16,0/ długie	zielony	Z+F	28,2	18,0	100
93034	25,0/ normalne	żółty	DIN	29,0	16,0	50
91392	25,0/ normalne	brązowy	Z+F	29,0	16,0	50
91359	25,0/ normalne	czarny	Telemecanique	29,0	16,0	50
91901	25,0/ długie	czarny	Telemecanique	35,0	22,0	50
91902	25,0/ długie	brązowy	Z+F	35,0	22,0	50
91903	25,0/ długie	żółty	DIN	35,0	22,0	50
91393	35,0/ normalne	czerwony	DIN	30,0	16,0	50
91394	35,0/ normalne	beżowy	Z+F	30,0	16,0	50
91904	35,0/ długie	czerwony	DIN	39,0	25,0	50
91905	35,0/ długie	beżowy	Z+F	39,0	25,0	50
91395	50,0/ normalne	niebieski	DIN	36,4	20,0	50
91396	50,0/ normalne	oliwkowy	Z+F	36,4	20,0	50
91907	50,0/ długie	oliwkowy	Z+F	41,0	25,0	50
91906	50,0/ długie	niebieski	DIN	41,0	25,0	50
91908	70,0/ normalne	żółty	DIN	37,0	21,0	50
91397	70,0/ długie	żółty	DIN	43,0	27,0	25
91909	95,0/ normalne	czerwony	DIN	44,0	25,0	25
91910	120,0/ normalne	niebieski	DIN	48,0	27,0	25
91911	150,0/ normalne	żółty	DIN	58,0	32,0	25